

GB2811-2007工人安全帽质检报告怎么办理？

产品名称	GB2811-2007工人安全帽质检报告怎么办理？
公司名称	国瑞中安集团-CRO服务机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

产品详情

GB2811-2007工人安全帽质检报告怎么办理？

安全帽GB2811标准测试流程：

步骤一：申请

1. 填写申请表
2. 申请公司信息表
3. 提供产品资料并寄样

步骤二：报价

根据您提供的资料会有工程师来拟定相应的标准，测试时间及相应费用

步骤三：付款

申请人确认报价后，签订立案申请表及服务协议并支付款项

步骤四：测试

实验室根据相关的欧盟检测标准对所申请产品进行全套测试

步骤五：测试通过，报告完成

近日，一段名为“一线工人安全帽”的视频引起热议，视频中的工人师傅拿着黄色“一线工人安全帽”和红色“领导安全帽”相撞，黄色安全帽的帽壳直接被撞碎了。众所周知，建筑行业是危险的行业之

一。随着高层建筑和高脚手架的增多，高处坠落和物体打击引起的事故日益引人注目。安全帽对人体头部受外力伤害起保护作用。那么关于安全帽测试项目都有哪些呢，如何来申请办理

安全帽GB2811-2007测试要求：

1.材料要求（对人体无毒，无害，无毛边，毛刺）

2.结构要求（安全帽各种尺寸，内衬编织带，吸汗带，下巴带等要求）

3.性能测试

冲击测试：经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做冲击测试

穿刺测试：经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做穿刺测试

阻燃测试：续燃时间不超过5s,帽壳不得烧穿。

下巴带：下颏带发生破坏时的力值应介于150N-250N 之间。

4.耐低温性能：

按照GB/T2812-2006 中4.3

规定的方法，经低温（-20 ）预处理后做冲击测试，冲击力值应不超过4900N;帽壳不得有碎片脱落。

按照 GB/T2812-2006 中4.4

规定的方法，经低温（-20 ）预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落

塑料安全帽一般30个月

玻璃钢安全帽一般36个月。安全帽遇到严重撞击后，即使没有明显破裂，也一定要换，不能继续使用。