

# 台湾CSB蓄电池GP12650 12V65AH基站建设

产品名称	台湾CSB蓄电池GP12650 12V65AH基站建设
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾CSB蓄电池 型号:GP12650 电压/容量:12V65AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

## 产品详情

### 台湾CSB蓄电池GP12650 12V65AH基站建设

CSB身为阀调式铅酸蓄电池的领导品牌，CSB的产品已被广泛地应用于世界各国通讯设备、不断电系统、紧急照明及安全系统等产品上。自西元1986年成立以来，CSB已逐渐茁壮成为一国际集团。CSB各工厂各分公司遍布亚洲及美洲，平均每月生产超过300万单位的电池供应市场。

品质的坚持造就了CSB的成长。CSB所生产的电池皆为率、免维护、并获得ISO及UL认证。然而，CSB并不以此为满，CSB将全力投入发展高科技以及客层化的电池以满足市场及每位客户的需求。在一千多位专业员工共同努力下，CSB有信心提供您更好、更值得信赖的产品及服务。

#### CSB蓄电池使用范围：

UPS不间断电源、警报系统、应急照明系统、邮电通信、电力系统、电厂电站的开关控制及事故处理、银行不间断系统、电话和电讯设备、电动玩具、消防、安全防卫系统、医疗设备、太阳能系统、船舶设备、控制设备、电子仪器及其它备用电源。

#### 台湾csb蓄电池中国总代理直销服务电话系列产品其它特性：

- (1) 粗壮的极板使电池具有更长的寿命
- (2) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- (3) 持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖

- (4) 槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏
- (5) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能
- (6) UL的认证
- (7) 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
- (8) 可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置
- (9) 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。
- (10) 可以以无危险材料进行地面运输
- (11) 可以以无危险材料进行水路运输
- (12) 计算机设计的低钙铅合金板栅，限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

在UPS不间断电源应用中电池共有三种：开放型液体铅酸电池，免维护电池，镍铬电池。

1、开放型液体铅酸电池：此类电池按结构可分为8-10年，15-20年寿命两种，由于此电池硫酸电解会产生腐蚀性气体，此类电池必须安装在通风并远离精密电子设备的房间，且电池房应铺设防腐蚀瓷砖。

此电池充电后不能运输，因而必须在现场安装后充电初充电一般需55-90小时。正常每节电压为2V，初充电电压为2.6-2.7v。

2、免维护电池：又名阀控式密封铅酸蓄电池，在世用和维护中需遵循下列原则：

此类电池在20 ~25 范围内使用将获得寿命。电池在低温运行将获得长寿命但较低容量，在高温运行将获得较高容量但短寿命；温度超过25度后，每高8.3度电池寿命将减一半。

放电结束后电池若在72小时没有再次充电。硫酸盐将附着在极板上绝缘充电，而损坏电池。

电池隔板寿命在环境温度为30-40度仅为5-6个月。长时间存放的电池每6个月必须充电一次。电池必须存放在干燥凉爽的环境。在20 的环境下免维护电池的自放电率为3-4%每个月，办随温度变化。