

江西宜春市西门子中国授权总代理商

产品名称	江西宜春市西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

产品详情

优势

通过预制的连接电缆，可省时和顺利地连接终端站

屏蔽层接触可靠，无应力

包括不同的长度的全面产品系列，通过相应 UL 认证，符合 PROFINET

应用

2 根工业以太网连接电缆 M12-90/M12-90 (D 编码) 用于连接网络节点

技术规范

商品编号

6XV1870-8AH10

6XV1871-5TN10

6XV1881-5AH10

6XV1871-5MH50

产品类型名称

IE 连接电缆 M12-180/M12-180

IE 插接电缆 M12-180/IE FC RJ45-145

IE 坚固的连接电缆 M12-180/M12-180 , IP69 , 1 m

产品描述

柔性插接电缆（4 芯），优选长度，已预装两个 4 针 M12 插头（D 编码，180 ° 电缆引出）

柔性插接电缆（4 芯），优选长度，预装配有一个 4 针 M12 插头（D 编码）和一个 IE FC RJ45 插头 145

坚固的柔性插接电缆（4 芯），优选长度，预集束两个 4 针 M12 插头（D 编码）

应用适宜性

用于连接工业以太网设备（例如 SIMATIC ET200pro、SCALANCE X208PRO 和 SIMOTION）

导线名称

2YY (ST) CY 2x2x0,75/1,5-100 LI GN

2YY(ST)CY6Y 2X2X0.75/1.55 LI VZN

导线长度

1m

10m

5m

电气数据

单位长度阻尼量

10 MHz 时 大值

63dB/km

95dB/km

100 MHz 时 大值

213dB/km

320dB/km

波阻

1 MHz ... 100 MHz 时

100

相对对称公差

1 MHz ... 100 MHz 时的波阻

5%

单位长度近端串音阻尼量

500dB/km

353dB/km

耦合电阻越长度 10 MHz 时

20m/m

80m/m

单位长度的回路电阻 大值

120m/m

工作电压

有效值

80V

百分比 NVP 值

66%

63%

概述

SIMOTION 可用于执行运动控制任务的所有机器而不管是从简单的运动控制还是高性能应用。重点是要获得一个可用于完成广泛的运动控制任务的简易而灵活的解决方案。

SIMOTION

的运行基础是将运动控制与在大多数机器上所常见的两个其他控制功能融合在一起：PLC 和工艺功能。

这种方法意味着可以在同一个系统内实现轴的运动控制和全面机器控制。对于技术功能来说也是如此，如对一个液压轴实施的的压力控制。可以实现从位置控制定位模式到压力控制模式的平稳切换。

将运动控制、PLC 和技术功能三种开环控制功能组合在一起具有以下优点：

工程组态费用降低，机器性能提高

快速的系统响应 - 不再需要各个部件之间对时间要求严格的接口

简便、统一和透明的编程以及整个机器的诊断

SIMOTION 系统由三个部分组成：

工程组态系统

SCOUT 可将运动控制、PLC 和技术功能集中到一个全面的集成系统中，并提供了所有必要工具：编程与参数化、测试与调试、诊断。

运行软件

运行软件为循环任务和顺序任务提供了高性能的执行系统。运行软件模块提供了各种 PLC 功能、运动控制功能和工艺功能。通过选择合适的模块，系统的总体功能可与机器灵

活适应。

硬件平台

硬件平台是 SIMOTION 运动控制系统的基础。使用工程组态系统和相关运行版软件模块创建的应用程序可在不同硬件平台上运行。

实现自动化解决方案的快途径

西门子提供了广泛的特定领域解决方案，可用来降低组态成本，加快项目完成，并更快速地成功实现自动化系统。

使用 SIMOTION easyProject 项目生成器，用户可显著加快机器应用中标准化项目框架的创建。