

移动伸缩房，工业伸缩房，全自动喷漆房

产品名称	移动伸缩房，工业伸缩房，全自动喷漆房
公司名称	山东康加诺环保设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:康加诺 规格:定制 山东:滨州
公司地址	山东省滨州市邹平县明集镇孙李辛村西首（注册地址）
联系电话	18366847157

产品详情

伸缩喷漆房

喷漆房，喷漆房 伸缩房 自动伸缩式喷漆房 移动式伸缩房顾名思义就是在一个房间里对过滤喷漆对象进行喷漆，也被叫做烤漆房。喷漆房是提供涂装作业专用环境的设备，能满足涂装作业对温度、湿度、光照度、空气洁净度等要求；能将喷漆作业时产生的漆雾及有机废气限制并处理后排放，是环保型的涂装设备。 喷漆房结构原及结构：整个喷烤房为拼装式结构,房体采用子母插式保温喷塑墙板，密封、保喷漆房温性能好，铝合金包边大门，门中央装有观察窗，可随时观察房内动态；房体侧面装有工作门，方便工作人员进出，优质不锈钢热交换器，换热效率高，使用寿命长；选用进口过滤棉、低噪音高风量风机，确保喷漆效果的完美性 喷漆房为工件喷涂提供：(1)洁净的工作环境；(2)充分收集漆雾。 喷漆房的配置按工件大小、形状、重量及生产纲领可有多种方式：有开式、闭式之分；有连续式、间歇式之分；有工件自转或固定之分；有单侧喷涂及双侧喷涂之分。近年又发展出油帘喷漆室、下喷漆房等。结构上应包括：送风过滤系统、工件吊挂（输送、自转）装置、水帘系统、水洗系统、排风系统、水槽、照明装置及室体 漆雾回收的原理：漆雾回收可分成二个部分：一是喷涂工件时，漆雾与水帘碰撞混合，水帘会溶入部分漆雾落入水槽；二是未溶入水帘的漆雾经水帘板底部缝隙进入水洗室，与雾化喷嘴喷出的水雾充分混合，气水分离沉降后流入水槽。在水槽中定期加入漆雾凝聚剂形成漆渣。 喷漆房设计要点

- 1、确定合理的配置形式。
- 2、确定合理的喷漆室水平面空气平均流速。
- 3、送风、排风系统合理匹配，保证喷漆室内微正压。
- 4、水帘厚度应均匀，应注意上水槽的结构形式及供水管路分配。
- 5、水帘板下部至水槽液面的距离应合理。
- 6、水洗雾化喷嘴及管路应便于拆卸、更换及清理。
- 7、气水分离沉降应充分且便于清理。

厂家生产 喷漆房 自动伸缩房 电动伸缩房 环保伸缩房 自动折叠房