

福意联恒温箱FYL-YS-60L

产品名称	福意联恒温箱FYL-YS-60L
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

福意联恒温箱FYL-YS-60L福意联公司-

北京福意电器有限公司汇集了具有多年从事医疗、实验室的优良人才，以高起点、高科技、高标准为基础，现已成为从事分析仪器研制、开发、生产、应用的高科技企业。经过不断努力，已发展为主要的医疗、实验室的知名生产厂家之一。

车载样品保存设备产品说明：

移动冰箱潮流优良前端，包括18升到258升多款压缩机产品，产品设计细致，生产工艺优良，耐振动，抗撞击，噪音小，操作方便，清晰的数码显示屏对冰箱内的温度可控可测。所有型号均可外接电源转换器，连接100-240伏交流电源，直/交流电压自动切换使用非常方便。

车载样品保存设备参数：

福意联恒温箱FYL-YS-60L介绍：

1.采用优良的优良压缩机制冷，匹配合理，降温速度快；

2.箱型为卧式结构；箱体采用聚氨酯整体发泡的绝热层，保温性能好。

3.箱内衬采用防腐板，冷量传导性好且造型美观。

4.智能电脑温控器系统，自动控制箱内温度，箱温数字显示，控温精度高，性能稳定可靠，操作方便。

5.压缩机运转平稳，噪声低，确保舒适工作环境。

6.检测机构进行昼夜环境温度交替实验，停断电保温实验等各项指标严格检测

【型号】FYL-YS-105A【产品规格】791×483×633【净重】34kg【毛重】38kg【使用电压】DC 12V/24V【冷媒】R134a【体积容量】105L【内部结构】单内胆【制冷方式】压缩机.电子控温【额定功率】80W【发泡剂】C5H10/C-Pentane【外壳材质】钢材喷涂【温控范围】10~-18【耗电量】0.54KW*h

【结构特点】1、钢化镜面门盖，坚固，防划，安全，简约，商务范，彰显了、厚重、大气、高雅之特色。2、选用知名“丹佛斯”压缩机，无氟R134a制冷剂，-制冷，寿命长，性能优，低噪音，内置防震装置可保证产品在颠簸的环境中正常工作，确保储存物品的安全，高稳定性。3、内置储物篮筐，您可安全分类储放物品，防止物品交叉感染的同时避免混装带来的不便。4、LED绿频液晶显示面板，高精度调节，零下18度-10度之间每度可调可控，调设温度增减量为0.5℃，可实现显示温度与内部实际温度的相对高度。5、“三合一”多重功效使用，冷藏，冷藏+冷冻，冷冻，可实现制冷与强制冷无限转化。6、箱体内部选用高科技合金铝制内胆，不仅强度高，无磨损，耐腐蚀，且传冷均匀速度快，健康。7、“高，中，低”三档位电压保护系统。确保您安全放心使用。防止电压不稳定性对机器的损害。针对当地不同的电压情况及时调整档位达到符合产品电流电压正常运行的效果。8、智能微电脑自检提示系统，E1-E6简易故障代码显示，轻松避免操作失误，简单处理机器运行小问题。9、高密度环戊烷发泡层，保温性能强，-密封性。10、不锈钢牢固门锁，坚固拉手，便于搬运及携带。11、车载与室内共用，可通过逆变器转化实现交直流使用。12、产品采用高强度精工冷轧板外壳，镀锌喷粉桔皮处理工艺，具有美观，耐磨，防腐，坚硬等特征。

【产品配置清单】1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、储物筐1个5、车载线1根

车载样品保存设备售后：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、为了保证产品的高可靠性和优良性，系统的选材均选用或优良优良产品。

3、发货之前，我们厂家会根据客户使用要求对产品经行严格的24小时开机测试，确认所有运行参数达到要求后再装箱发货。

福意联恒温箱FYL-YS-60L相关：冷链运输药品其实就是需要冷藏的药品，需要冷藏的药品

都是冷链运输药品。药品说明书中，都有该药品的储存方法，储存方法：冷藏的药品需要在2—8度储存、运输。冷藏的药品（冷链运输药品）包括：所有的生物制品，所有的血液制品，所有2 -8 ，部分活菌制剂，部分眼用制剂，部分抗肿瘤药物等等。所以具体哪些药品需要冷链运输，一定要看说明书。

相关产品：恒温箱，2-8 ° 冷藏箱，-20 ° 低温冰箱，恒温冰箱，保冷柜，保温柜，加温箱