

喷油螺杆空压-- 空气 螺杆式压缩机

产品名称	喷油螺杆空压-- 空气 螺杆式压缩机
公司名称	福州固力工业成套设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	福州市仓山区盖山投资区高南路2号3号楼一层东侧
联系电话	0591-095188030686 13514077710

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	神钢
用途	纺织机械用、船用压缩机	型号	---
功率	22-110 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	直联	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	小型
排气压力	0.7-1.3 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	---- (mm)
性能	低噪音、可变频、防爆	噪音	---- (dB)

超强的耐久性

提高了抗高温性能

重新认识油冷却器的冷却系统，与已往相比，降低了排气温度。谋求提高油冷却器的强度，提高了夏季使用的可靠性。

提高了抗粉尘性能

通过指示灯显示除水运行功能

因为具有抗外部粉尘、水分的结构，其安全性和可靠性受到好评。

将隔尘网的面积扩大至已往的2倍。

提高了可靠性

神钢的螺杆空压机上安装了独自开发的齿形超级转子。采用短密封线相互啮合的4齿阳转子和6齿阴转子，使其旋转，能够有效地压缩壳体与转子之间的空气，无脉动地排出。因为采用部件少的结构，磨损少，具有超强的耐久性。因为采用旋转运行，所以能够达到低振动、低噪音。从各方面，堪称理想的压缩构造。

在提高了耐久性的同时，将隔尘网的清扫期间延长至已往的3倍。

操作简洁易懂

充实了监控器功能

通过指示灯显示除水运行功能

采用微电脑控制，因为具有除水、自行干燥功能，所以不会有水分流出，不需要进行繁琐的排水作业。干燥机一体型的排水构造,使用电磁阀进行强制排水。

便于对远程监控切换操作

标准装备远程运行用的端子板和就地/远程监控切换开关。

自动启停、运行

使用空气时,仅压缩必需的空气量,避免能源浪费。

维护简便

各组件部件将配管部件数量控制在最低限度。并且，进行日常维护时，通过开、关正面的罩盖就可进行，操作极为简便。

超级润滑油

神钢独自の超级润滑剂具有质量劣化少、无油泥的特点，能够抑制空压机性能下降。其更换周期长达12,000小时，降低了机油更换费用、零部件成本。

多V槽皮带

与旧型机相比，降低46%磨损量，其高温·高张力的耐久性也提高了1.3倍。在更换周期12,000小时内，不