

单缸四冲程5千瓦柴油发电机

产品名称	单缸四冲程5千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-650TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

单缸四冲程5千瓦柴油发电机

1采用优质、环保、强劲的发电机。

2自动电压调节在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳，对电压波动敏感的设备尤为重要。

3机油油位过低时，系统自动停止发动运转，使发动机免受损坏。柴油发电机组广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。

柴油发电机组是一种发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。

型号 GT-650TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：5KW

备用功率(KW)：5.5KW

额定频率(HZ)：50

额定电压(V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT188F

活塞排量(ml)：456

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：940*530*700

净重（kg）：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

欧洲狮柴油发电机以其质量可靠,适用范围广,轻巧化设计,输出高品质的电源,出色的静音效果,优异的省油性能,特的并联运行功能,完美的输出波形,同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。产品具有高排放标准,高经济性,高稳定性,高可靠性,体积小,重量轻,油耗低,功率高,工作可靠,配件供应及维修方便等特点,采用电子调速器,具有冷却水温过高,机油压力低及速报警并自动停车等保护功能。