

5千瓦移动灯塔汽油发电机户外用

产品名称	5千瓦移动灯塔汽油发电机户外用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6500ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

5千瓦移动灯塔汽油发电机户外用的优点:

- (1)当燃油经济性、热效率和工作条件发生变化时，油耗率曲线变化为水平水平，经济处于低负荷状态。
- (2)任务坚固耐用。因为没有焚烧系统，问题很严重。
- (3)有限的应用程序。
- (4)降低有害排放。
- (5)良好的消防安全。发电机的有功电压调节方式为:可控硅、相复合励磁、TD1型碳阻、主动压力调节、高功率管的单用。
- (6)维护操作简单，人少。
- (7)发电机组的建立和发电的综合组成较低。
- (8)启动敏捷，几秒钟内就能迅速达到全速。在1分钟的紧急情况下，满载(正常5~30MIN)是短的，可以经常停止。

机组型号：TO6500ET

发电机参数：

额定电压：230V

频率：50HZ

备用输出：5.5KW

额定输出：5KW

功率因数(COS)：1.0

绝缘等级：F

发动机参数：

引擎型号：190F

缸径×行程：90×66mm

排量：420cc

燃油损耗率：374g/kw.h

点火方式：电子点火

发动机类型：单缸、四冲程、风冷、顶置式气门

燃料：90#以上汽油

机油量：0.6L

启动方式：手启动/电启动

附属配置：

燃油容量：25L

电池容量：12V-9AH免维护电池

机油报警器：有

燃油指示表：有

控制面板：其他

脚轮附件：标配

整机参数：

外壳防护等级：IP65

光源功率（飞利浦灯头）：4x1000W

气杆可控制高度：4.5m

伸缩气杆外形尺寸：1350x500x800mm

灯盘外形尺寸：600x530x450mm

重量：120kg

判断发电机组故障的方法有很多种，目前较多采用的是隔断法、比较法、验证法和仪器仪表检查法。

1、隔断法就是停止机的单个汽缸工作或逐个停止几个甚至全部汽缸的喷油，观察机在停止喷油前后工作状态的变化。用此方法检查各汽缸的工作情况，特别是检查各汽缸的排烟颜色有效。

2、比较法

比较法用得比较普遍。发电机组出现故障后，如果对某个部件或系统有怀疑，可更换一个质量好的部件或正常的系统，观察故障现象是否消除。如果故障现象消失，证明故障就发生在这个部件或系统中。

3、验证法

验证法是根据已知的故障原因进行试探性的调整或拆卸，以检查过去分析的正确性，从而找出故障所在。

。