

广东干灰散装机报价价格如何计算？

产品名称	广东干灰散装机报价价格如何计算？
公司名称	巩义市义利机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市货场路中段
联系电话	13525577068

产品详情

熟料散装机由电控箱、电动机、减速机、滑轮组伸缩管、吸尘管、钢丝绳等主要部件组成，通过钢丝绳、吸尘管把它们连接到一起，形成可伸缩的结构，干灰散装机报价，熟料散装机可与料库下给料设备联锁运行，罐车装满后，自动停止装料，实现装卸过程自动化，装车、粉尘污染少，是散装粉状物料装车、船的理想设备。

熟料散装机安装在水泥熟料库底，连接之间设有棒阀，用于散装机维修时关闭熟料库。散装机顶部装有一个扇形阀，使用电动推杆完成开关动作，装车时，将下料装载管道对准装车位放下，装载管道是由四到五个钢管组成。通过升降卷扬机收放以满足装车时的堆料需求。此时启动装车机上的扇形阀门，物料因自重而下落，顺着伸缩钢管道装到运输车辆上，下料装载管道两侧装有收尘通道，三者共装在一个长方形的罩子上，一边装车一边将装车扬尘吸收。

工作原理：

GSZ型系列干灰散装机适用于电力、建材、化工、粮食等部门，把干燥粉状物料装入散装罐式车、船中。在火力发电厂主要用于干式除灰器、灰斗或储灰库下装车、装船。干灰散装机主要由传动支架、卷扬机构、传动装置、松绳机构、槽钢座、料位装置、下料管、吸尘管、散装头、伸缩装置和电控系统构成。本机可在罐车装满后，自动停止装料，装车、粉尘污染少，实现装卸过程自动化，是散装粉状物料装车、船的理想设备。

水泥散装机库内部分通过支架吊挂在水泥库内部，以10%的斜度放置，以使水泥料仓内的水泥粉呈流态化（此高压压缩空气由用户自备罗茨风机或由厂内压缩空气总管经减压后接入）。“出料连接槽”、“输送斜槽”在水泥库外按出料顺序连接同样以10%的斜度放置

，正常使用时打开。“卸料闸门”用来控制散装机装车时的水泥落料状态；“斜槽风机”用来使输送斜槽内水泥物料流态化。散装机为其主体设备，其下料头伸缩长度为1.6米，以适应不同车型的装车要求。本散装机伸缩管下降至罐形容器入料口位置的停止及料装满时卸料闸门的关闭均为自动控制，下料头的内、外伸缩管间接除尘器，装车时无粉尘飞扬。散装机的性能要求1、装车能力等参数应符合粉煤灰散装机中的规定。2、散装机所配料位器应能可靠地控制装车的料面位置，不应有溢料现象。3、散装头水平移动至限位置和垂直升降至限位置时，熟料散装机安全装置应灵敏可靠。4、散装机联动应正确可靠变幅装车机，无异常现象。5、散装机各部位均不应有泄漏现象。6、在正常使用情况下，吸尘管、皮带式输送机下料管的寿命不低于6个月。

广东干灰散装机报价价格如何计算？由巩义市义利机械有限公司提供。巩义市义利机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。义利机械——您可信赖的朋友，公司地址：巩义市货场路中段，联系人：杨经理。