

福州交通标志牌 福州纵横交通设施公司 福州交通标志牌安装

产品名称	福州交通标志牌 福州纵横交通设施公司 福州交通标志牌安装
公司名称	福州纵横交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市青口海峡汽车城对面奔驰大道旁
联系电话	18558881958 18558881958

产品详情

制作交通标志牌材质厚度有哪些

交通标志牌按照规则，为便于辨认，防止误操作，保证运行和检修人员的安全，选用不同色彩来差异设备特征。按合金成分：高纯铝板(由含量99.9%以上高纯度铝轧制而成)，纯铝板，合金铝板(由铝及辅助合金组成，交通标志牌通常有铝铜、铝锰、铝硅、铝镁等系列)，复合铝板，包铝铝板。

交通标志牌按厚度(单位mm)：薄板 0.5~2.0，福州交通标志牌，常规板 2.0~6.0，中板 6.0~25.0，厚板 25.0~200.0，交通标志牌所选用的铝板厚度为：1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm，其中3.0mm是作为常规厚度运用的。

交通标志牌安装要满足哪些要求？

- 1、在对交通标志牌进行基础的测定之后，对图纸上设定的地点加以考量后开挖工作，并按规定进行处理后立模板、扎钢筋、浇注混凝土，地脚螺栓和底座法兰盘位置正确并达到规定标高，
- 2、标志支撑结构的架设应在基础混凝土强度达到要求并得到监理工程师的批准后进行。支柱之法兰盘与混凝土基础的底座法兰盘应水平、密合，地脚螺栓配合妥当，拧紧螺栓后支柱不得倾斜；
- 3、安装标志板好后应对标志板的垂直度、高度等进行检查、调整，福州交通标志牌报价，使之达到规定的要求；
- 4、在交通标志牌安装工作完毕后，要对其进行相应的清理工作，保持表面整洁和美观性。

交通标志牌制作流程是怎样的？

1.下料。依照图纸要求，制造立柱、版面、立柱选用国标钢管，对不行设计长度的进行焊接，铝板进行裁剪。

2.贴底膜。交通标志牌依据设计及标准要求，福州交通标志牌规格，在裁好的铝板上进行底膜的张贴。警告标志牌为黄色，禁令标志为白色，指示标志为白色，指路标志为蓝色。

3.刻字。福州纵横交通标志牌由专业人员通过电脑，福州交通标志牌安装，用刻字机将所需文字刻绘出来。

4.贴字。道路指示牌制造在已贴好底膜的铝板上，依据设计要求，将用反光膜刻出来的字贴到铝板上。要求贴字规正，表面整洁，不得有气泡和皱。

5.查验。将现已贴好字的标志版面与图纸进行对照，要求与图纸彻底照应。

6.对小的交通标志牌，可在制造厂将版面与立柱衔接。关于大的标志牌，可在安装时将版面固定到立柱上，以便利运送和安装。美邦交通出产路途标志牌，品种多样，出产规模大。

福州交通标志牌-福州纵横交通设施公司-福州交通标志牌安装由福州纵横交通工程有限公司提供。“交通标志牌,道路指示牌道路护栏,市政隔离护栏,道路划线”选择福州纵横交通工程有限公司，公司位于：福建省福州市青口海峡汽车城对面奔驰大道旁，多年来，福州纵横交通设施坚持为客户提供好的服务，联系人：田经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。福州纵横交通设施期待成为您的长期合作伙伴！