

道路标识标线 安徽巨贤 专业施工 蚌埠标线

产品名称	道路标识标线 安徽巨贤 专业施工 蚌埠标线
公司名称	安徽巨贤交通科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北城凤麟路与谷水路交口7号厂房
联系电话	13335510886 13335510886

产品详情

在有些特殊道路上，会出现一条黄色虚线一条黄色实线的虚实线。遇到虚实线时，标线生产厂家，虚线一侧是可以越线超车或掉头转弯，而实线一侧则不可以压线。热熔划线是指通过加热涂料桶内的划线涂料漆溶化，高速公路标线，一般由热塑性树脂、颜填料、反光材料以及其它助剂组成，热熔涂料在常温下为粉状，热熔涂料冷却后就会干固，为防止热熔涂料起皮，一般会涂敷涂料底漆。冷喷划线又称之为常温划线，是指不需要对涂料漆进行加热，道路标识标线，直接通过稀释划线涂料到一定程序后使用冷喷划线机进行画线的方法，色泽清晰，工艺相对简单。

黄色实线用来区分不同方向的车道，一般画在马路正中间，车道多的路面上就是双黄线，车道少的路面上则用单黄线。道路划线要求干燥时间短，操作简单，以减少交通干扰；其次要求反射性能强，色彩鲜明，反光度强，使白天、夜晚都有良好的能见度。停车位标线按国标规定5000mmX2500mm进行标线，如受车库内部其它设施影响，则如图纸在施工时适当调整；采用热溶标线涂料；线宽150mm，膜厚度1.5——1.8mm，颜色为黄色。

标线施工时，先利用热熔釜将粉末状涂料加热，搅拌，直到热熔变成液态后，再将涂料放入划线机内进行划线施工。目前国内道路划线中热熔划线使用，蚌埠标线，是因为它相对冷喷划线更具有优势，更耐磨、使用更长久、更安全一些。施工中注意事项：一是标线作业尽量避免在气候潮湿、灰尘过大或温度低于4 作业；二是热熔标线涂料加热的时候先少量加入，滞留在热熔釜内15分钟后再放料，严禁不同类型涂料的混合使用，施工时严禁

使用不同涂料厂生产的底油。

道路标识标线-安徽巨贤-专业施工(在线咨询)-蚌埠标线由安徽巨贤交通科技有限责任公司提供。安徽巨贤交通科技有限责任公司是从事“杆件产品,标志牌,标线,护栏,交通设施”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:杨经理。