

# 黄山钢结构防火涂料 钢结构防火涂料厂 安徽祁明|质优价廉

产品名称	黄山钢结构防火涂料 钢结构防火涂料厂 安徽祁明 质优价廉
公司名称	安徽祁明钢结构防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区三元产业园创业路安徽祁明 钢结构防火涂料有限公司
联系电话	13866161105 13866161105

## 产品详情

### 普通民众怎么选择钢结构防火涂料

从耐火极限来讲，需根据工程设计要求，室内外露钢结构，轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构，钢结构防火涂料报价，若规定其耐火极限在2h及以下时，可选用超薄型钢结构防火涂料。室内隐蔽钢结构，高层全钢结构及多层厂房钢结构，当规定其耐火极限在3h时，应选用厚涂型钢结构防火涂料。钢结构防火涂料分室内和室外，露天钢结构，如石油化工企业的油(汽)罐支撑、石油钻井平台等钢结构。应选用室外钢结构防火涂料。

### 如何辨别钢结构防火涂料的真伪

根据国家标准，除满足阻火性要求外，防火涂料的燃烧性能分为一级和二级。在规定的实验条件下，一级防火涂料的耐燃时间不小于20分钟，二级防火涂料的耐热时间不小于10分钟。用户在选择时应注意加以区别，避免企业以次充好，达不到防火保护效果。

在实际使用中，为了保证防火涂料的防火及其他使用性能，黄山钢结构防火涂料，一般需要采用透明的罩面涂层。防火涂料的用量一般为350~500克/平方米，罩面涂层的用量一般为50克/平方米。

### 钢结构防火涂料应具备的基本条件

钢结构防火涂料作为建筑物的防火保护材料，钢结构防火涂料批发，除了应具有普通涂料的装饰作用和对基材的保护作用外，还应具有阻燃耐火的特殊功能，要求在高温下具有一定的阻燃隔热效果。

阻燃隔热新性能：为保护建筑物结构或限制火灾的蔓延扩大，钢结构防火涂料应提供30min至数小时的耐火时间，以便给消防人员赢得救火时间，确保建筑结构的安全。

黄山钢结构防火涂料-钢结构防火涂料厂-安徽祁明|质优价廉由安徽祁明钢结构防火涂料有限公司提供。安徽祁明钢结构防火涂料有限公司是一家从事“钢结构防火涂料，防火门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“祁明”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽祁明在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！