

碳纤维加固价格 固邦建筑 连云港碳纤维加固

产品名称	碳纤维加固价格 固邦建筑 连云港碳纤维加固
公司名称	杭州固邦建筑工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区兴业街158号
联系电话	18042436789 18042436789

产品详情

碳纤维加固

材料特点

碳纤维与传统的加大混凝土截面或粘钢混凝土补强相比，具有节省空间，施工简便，不需要现场固定设施，施工质量易保证，基本不增加结构尺寸及自重，碳纤维加固选哪家，耐腐蚀、耐久性能好等特点。另外，采用该工法，可大大提高建筑物的使用寿命，降低加固成本。因此，碳素纤维作为划时代的补强材料，而备受青睐和关注。

- (1)抗拉强度高，是同等截面钢材的7-10倍。
- (2)重量轻，密度只有普通钢材的1/4。
- (3)耐久性好，可抵抗化学腐蚀和恶劣环境、气候变化的破坏。
- (4)施工方便快捷、省力节时、施工质量易于保证。
- (5)适用范围广，混凝土构件、钢结构、木结构均可进行加固。可大幅度提高构件的承载能力、抗震性能和耐久性能。

表面涂刷面胶碳纤维布上外表涂刷面胶，使碳纤维布和配套树脂一体化。

碳纤维布粘贴平滑，碳纤维加固多少钱，确认粘贴胶有无渗出(粘贴后30分钟左右)，用滚刷等在表面涂刷面胶，从纤维上沿纤维方向均匀涂刷，使面胶充分浸渍。特别要注意端部与底面密接。

碳纤维布的施工，碳纤维加固价格，标准为一天一层，一天工作结束后，碳纤维布粘贴不可结束，一定要在表面涂刷面胶。

表面涂刷后到面胶固化，用眼检查有无碳纤维布的浮起、膨起、剥落等，发生浮起、膨起、剥落等立即修正。

浮起、膨起用脱泡罗拉等，沿纤维方向抹平，把内部气泡挤出。

剥落、用橡皮刀沿纤维方向伸展修补。

1. 所有进场材料，连云港碳纤维加固，包括碳纤维材料和胶结材料，必须符合质量标准，并具有出厂产品合格证，符合工程加固补强设计要求。

2. 碳纤维材料在运输、储存中不得受挤压，以免碳纤维受损，也不得直接日晒和雨淋，胶结材料应阴凉密闭储存。

3. 各工序的施工质量，由技术人员负责指导、监督，每一道工序完成后提请技术员检查、认可后，才能进行下道工序。

4. 涂底层涂料

涂料应涂刷均匀、不得漏涂，严禁在不适合气温条件下施工，添加溶剂稀释后的涂料应在规定时间内用完。

温度低于7℃，相对湿度RH<85%，混凝土表面含水率在8%以下，无结露现象时，必须使用改性环氧树脂。

5. 构件表面残缺修补

构造物表面小孔、内角必须用环氧腻子修补平整，腻子涂刮后，表面仍存在的凹凸糙纹，应再用砂纸磨平。

碳纤维加固价格-固邦建筑(在线咨询)-连云港碳纤维加固由杭州固邦建筑工程技术有限公司提供。杭州固邦建筑工程技术有限公司实力雄厚，信誉可靠，在浙江 杭州 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。固邦建筑带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！