

# 宿迁绿化支撑杆生产厂家 杉木绿化支撑杆生产厂家 胜洁木业

产品名称	宿迁绿化支撑杆生产厂家 杉木绿化支撑杆生产厂家 胜洁木业
公司名称	宣城市胜洁木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市宣州区孙埠镇三里村104省道旁
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

### 杉木桩防腐工艺

杉木桩的多孔性使其能够采用多种方式注入防腐剂，如浸泡、涂刷、喷淋、真空加压等。不同的杉木桩渗透性不同，不同生物危害等级中使用的杉木桩载药量和渗入度要求也不同，工厂要根据需要选择合适的防腐工艺。

浸泡、涂刷和喷淋法，防腐剂的保持量以及渗入深度都不会很大，只能使防腐剂进入杉木桩表层，且分布不均匀，适合使用在较容易渗透的杉木桩上。

冷热槽处理是常压下效果最好的处理方法，宿迁绿化支撑杆生产厂家，利用杉木桩从热剂到冷剂产生的空气压力差吸收药剂，杉木绿化支撑杆生产厂家，渗透效果优于直接浸渍法，但仍限于表面处理，适用于对防腐要求不高的杉木桩处理。

加压注入是最常用的杉木桩防腐处理方式，在美国约90%以上的防腐木采用加压处理。加压处理前抽真空能够排出杉木桩中的空气，有利于防腐剂的进入。难渗透杉木桩需要采用频压增加防腐剂处理的保持量和渗透深度。有些尺寸大或者难渗透的杉木桩还需要先刻痕再处理。

### 木材裂纹的类型

按类型分，可分为干裂、轮裂、冻裂和径裂四种。前三种一般为立木在生长期因环境（包括气候因子）或生长应力等因素所形成，一种杉木桩在干燥过程中所形成。1、径裂：在心材或熟材内部，从髓心沿半径方向开裂的裂纹。常产生在立木中，伐倒后，在干燥过程中将会继续扩展。径裂又可分为单径裂（一条或两条裂纹在同一直径上）、复径裂两种；复径裂也称为辐射状径裂或星裂（几条裂纹从髓心向各方向辐射）。2、干裂：系由于杉木桩干燥不均而产生的径向裂纹。断面、材身均可发生。出现在端面的干裂叫端裂，位于材身顺纹理方向的干裂叫纵裂。端裂和纵裂相连发展严重时，可使杉木桩裂成大贯通裂可形成炸裂（端径向炸裂成三块以上，裂口宽度在10毫米以上），但多数劈裂系因撞击而成。3、轮裂（环裂）：系在严寒低温作用下，立木从材边到材心径向开裂的裂纹。常产生在立木中，伐倒后，在干

燥过程中会继续扩展。轮裂又分为环裂（指开裂占年轮圆周的一半或一半以上）或整圈者和弧裂（指开裂占年轮圆不到一半者）两种。4、冻裂：系在严寒低温作用下，立木从材边到材心径向开裂的裂纹。在树外部纵长方向的裂口周围，常呈肿起或棱角状。

按裂纹分，可分为侧面裂、端面裂、贯通裂三种。1、贯通裂：相对材面或相邻材面贯通的裂纹。2、侧面裂：出现在杉木桩侧表面上，沿长方向，即纵向的裂纹。3、端面裂：出现在端面裂上的裂纹。

杉木桩价格低，松木做为一种速生树种材，其优点取决于需求量很大，栽种量大，生长发育速率也迅速，杉木绿化支撑杆生产厂家，因而，它遭受大家的钟爱，能够说成园林绿化，支撑架的性价比高商品。

杉木桩的特性，及其做为翠绿色锚杆支护杆的规定，都很强，具备一定的防腐蚀特性，以便保持稳定，园林绿化支撑杆生产厂家，保护树木，已被普遍采用和应用。

杉木具备非常好的防腐蚀和除虫功效，在很多状况下，它能够在水中和别的极端自然环境下应用很长期，另外，杉木的香气对防蛀有较强的功效，因此许多人到装修时都是考虑到用杉木，实际上，这一挑选是很好的，杉木是十分普遍的建筑装饰材料 and 建筑装饰材料。

时下杉木桩的需求量愈来愈高，而且其出色的可靠性被大伙儿所看好，抗腐蚀水平高，不容易出現毁坏，因此应用到的范畴也更为普遍，可是在购买层面人们要去注重细节。

宿迁绿化支撑杆生产厂家-杉木绿化支撑杆生产厂家-胜洁木业由宣城市胜洁木业有限公司提供。“杉木桩,河道木桩”选择宣城市胜洁木业有限公司，公司位于：宣城市宣州区孙埠镇三里村104省道旁，多年来，胜洁木业坚持为客户提供好的服务，联系人：江总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。胜洁木业期待成为您的长期合作伙伴！