

杉木桩多少钱 胜洁木业 淮安杉木桩

产品名称	杉木桩多少钱 胜洁木业 淮安杉木桩
公司名称	宣城市胜洁木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市宣州区孙埠镇三里村104省道旁
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

杉木桩开裂实际应用中的防护措施

杉木桩开裂是正常现象，清楚了杉木桩开裂的原因，我们就要做针对性采取防护措施。

- 1、对发生开裂的杉木桩及时进行物理性的防护，如用铁丝捆住端头部位。
- 2、涂刷防水涂料，减少杉木桩水分的增加或减少。
- 3、对杉木桩进行瑶干或者高温定性处理，人为将杉木桩中的含水率与周围环境达成平衡。

高温蒸煮或水煮，之后表面打磨光滑。再进一步的话，表面涂清漆。如果不想涂漆，也可以用米汤尤其是糯米水浸泡再晾干。也有浸植物油的。

一、让水份不流失：1.完全放入水中浸泡。2.放入油中隔绝空气。

二、保持水份均衡的流失，保持一个相对稳定的气候环境，能实现的办法有很多，杉木桩多少钱，主要是蒸汽烘干，首先建立一个能够实现空气循环的房间，快速烘干杉木桩并抽走水蒸气，制造一个高温稳定的环境，使杉木桩在短时间内达到一定烘干程度。

杉木桩防腐处理

今天胜洁木业小编和大家分享一下杉木桩防腐处理经验。

杉木桩一定要充分凉干，尽量少含水份，涂抹桐油要让油脂充分渗透到杉木桩里去。油脂的密度还不足以阻止水分子的渗入，所以上桐油很重要。第二涂抹桐油目前来看，是对杉木桩的一种保护，但不是一劳永逸的。注意，水份进入到木头里面去，是水的一种浸润现象，由于桐油的存在，水对于木头的亲和性就显得阻碍重重的。

要想杉木桩进行防腐最好的方法就是将其体内的水分排出干净，这样会有利于杉木桩进行保质。或者是将杉木桩的表面刷上一层桐油，这样不仅不会伤害杉木桩，还会给植物形成一道良好的保护屏障，将其增加质量，大大的减少腐烂的现象。

现代杉木桩防腐技术最先进的国家是日本，它主要用的是化学处理+压机压制，不但防腐，而且沉重耐压，不会轻易破损，杉木桩生产厂家，十分耐用，可以不断回收重复使用。记得80年代的时候，从日本进口的钢薄板的拖力就是这种处理过的木方做的，重型打包机都弄不变形，一般刀具都弄不烂。最早的防腐技术就是碳化，也就是放在火上烧，烧的过程中会导致木头表面碳化，内部水分蒸发，其中的原理查证后是：1、防腐性提高（半纤维素降解成游离酸，驳岸杉木桩，切断了腐朽菌的食物链）2、吸湿性和吸水性显著降低（游离的羟基官能团大大减少）3、使用时平衡含水率降低、尺寸稳定性大幅度提高4、杉木桩的内含物挥发，有利于加工涂饰5、杉木桩颜色均匀、耐久。6、抗压强度、硬度提高。

杉木桩的多孔性使其能够采用多种方式注入防腐剂，如浸泡、涂刷、喷淋、真空加压等。不同的杉木桩渗透性不同，不同生物危害等级中使用的杉木桩载药量和渗入度要求也不同，工厂要根据需要选择合适的防腐工艺。

浸泡、涂刷和喷淋法，防腐剂的保持量以及渗入深度都不会很大，只能使防腐剂进入杉木桩表层，且分布不均匀，适合使用在较容易渗透的杉木桩上。

冷热槽处理是常压下效果最好的处理方法，利用杉木桩从热剂到冷剂产生的空气压力差吸收药剂，渗透效果优于直接浸渍法，但仍限于表面处理，淮安杉木桩，适用于对防腐要求不高的杉木桩处理。

加压注入是最常用的杉木桩防腐处理方式，在美国约90%以上的防腐木采用加压处理。加压处理前抽真空能够排出杉木桩中的空气，有利于防腐剂的进入。难渗透杉木桩需要采用频压增加防腐剂处理的保持量和渗透深度。有些尺寸大或者难渗透的杉木桩还需要先刻痕再处理。

杉木桩多少钱-胜洁木业(在线咨询)-淮安杉木桩由宣城市胜洁木业有限公司提供。宣城市胜洁木业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！