

塑胶瓦厂家 衢州塑胶瓦 选择大业建材

产品名称	塑胶瓦厂家 衢州塑胶瓦 选择大业建材
公司名称	宁波大业建材实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波杭州湾新区庵东镇工业园环区南路298号
联系电话	13105742818 13105742818

产品详情

塑钢瓦塑胶瓦

塑钢瓦如何鉴别优劣，衢州塑胶瓦，恒兴塑钢瓦是工业用屋面瓦先驱。

塑钢瓦也叫塑料瓦，PVC瓦，PVC波浪瓦，复合瓦，轻质瓦，仿古瓦。

1. 塑钢瓦称比重。

塑钢瓦主要原材料是聚（PVC），其比重约为1.4。

塑钢瓦称重 1平方米大的塑料瓦，重量 ÷ 体积 = 1.4

证明塑料瓦主材为PVC，能有效保证产品使用寿命。重量 ÷ 体积 > 1.4 证明塑料瓦中添加了大量的重质碳酸钙及其它填充料，这不仅无法保证塑料瓦的使用寿命，而且产品脆性很大，易折，能适用于简易临时性建筑上。

2. 塑钢瓦用火烧。

用火点燃塑料瓦一角，火源离开后，火苗立刻自息。塑钢瓦火苗有蔓延之势并有较大的刺激气味。原因是：添加大量重质碳酸钙的塑钢瓦为了让产品具有一定的柔韧性，在其中添加了增塑剂，而这种助剂具有助燃作用，这样产品是不符合消防要求而且耐候性能差，在阳光的照射下产生开裂。

3. 塑钢瓦用手掂、敲击。

塑钢瓦质地轻盈，板与板敲击有沉闷感；塑钢瓦用手掂有沉重感。敲击声音清脆。

4. 塑钢瓦看外观。

塑钢瓦外形轮廓清晰，材料本身有光泽；反之为塑钢瓦。

入夏以来，极端天气明显增多。无疑进入夏季以后，高温和酷暑带给我们的日子过得那叫一个“水深火热”。由于树脂瓦具有隔热隔音、抗风防震、防腐耐候等诸多优势，所以，这一时段选择树脂瓦的用户越来越多。满载着用户的信赖与支持，本以为树脂瓦可以风光无限，可谁料有人反映说：经过高温暴晒屋面出现塌陷、开裂以及脆化的情况？这能叫树脂瓦？是什么原因导致了树脂瓦屋面的各种问题呢？树脂瓦屋面的弊端能否避免？其实，塑胶瓦厂家，导致树脂瓦屋面塌陷的原因不外乎两点：1.瓦的质量不过关：市面上有很多价格便宜的劣质树脂瓦，因为使用回收料等劣质材料进行生产，产品的强度和韧性不达标，因此添加了许多增塑剂，使得树脂瓦非常柔韧，但是经过日晒雨淋后，就会塌陷或脆裂甚至脆化（塑化粉是属于塑料）。正宗树脂瓦是兼具韧性和强度的，不会出现塌陷甚至脆化的现象。脆化的合成树脂瓦2.未用正确的安装方法：导致屋面塌陷的又一原因可能是：安装檩条或檩条间距过大，龙骨变形后产生不规则的挠度。所以，树脂瓦在安装时要注意掌握好檩条之间的距离，尽量将檩条距离控制在660mm以内，以免檩条距离过大导致屋面塌陷。

这种新型复合塑料瓦的突出效果是：采用改性工程树脂塑料制成，有利环保，避免了烧泥瓦的土地浪费；采用先进配方工艺，产品阻燃、强度高、韧性好、耐老化、温度特性优、使用寿命长；重量轻，采用钉或粘接等方法安装，结实牢固，防风防震，塑胶瓦价格，可基本免除维修，且隔热保温性强。瓦片，现在不仅仅是一种建筑所用及的材料，同时也象征着地域元素，随着人们生活的不断进步，生活越来越好，都开始了房屋重建，在这过程中，都会面临的是屋面的选择，现在大家都会抛弃原有的装修风格，而去选择新式装修，在屋顶瓦片的选择都是首要考虑的事情，现在的很多人都已经厌倦了方方正正的“豆腐块”们，都出现了审美疲劳，大家都越来越偏向古典的建筑风格，传统的瓦片已经逐渐被一种新型的屋面材料---树脂瓦所代替。

塑胶瓦厂家-衢州塑胶瓦-选择大业建材(查看)由宁波大业建材实业有限公司提供。“树脂瓦,塑钢瓦,仿古瓦,FRP瓦,阳光瓦,透明瓦”选择宁波大业建材实业有限公司，公司位于：宁波杭州湾新区庵东镇工业园环区南路298号，多年来，大业建材坚持为客户提供好的服务，联系人：许经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。大业建材期待成为您的长期合作伙伴！