

# 120号溶剂油 联步化工

产品名称	120号溶剂油 联步化工
公司名称	苏州联步化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港保税区纺织原料市场
联系电话	15580038866 15580038866

## 产品详情

### 溶剂油具体用途

溶剂油的性质视其用途不同而有别，选择溶剂油应主要考虑其溶解性、挥发性、安全性。当然，根据其用途不同，其它的各项性能也不能忽略，有时甚至更重要。

溶剂油包括切取馏分和精制两个过程。切取馏分过程通常有以下三种途径：由常压塔直接切取；将相应的轻质直馏馏分再切割成适当的窄馏分；和将催化重整抽余油进行分馏。各种溶剂油馏分一般都需要经过精制加工。以改善色泽，提高安定性，除去腐蚀性物质和降低毒性等。常用的精制方法有碱洗，加氢精制和白土精制等。

### 溶剂油分类

溶剂油，120号溶剂油，是五大类石油产品之一。溶剂油的用途十分广泛。用量较大的首推涂料溶剂油（俗称油漆溶剂油），其次有食用油、印刷油墨、皮革、农药、杀虫剂、橡胶、化妆品、香料、医药、电子部件等溶剂油。目前约有400-500种溶剂在市场上销售，其中溶剂油（苯，烃类溶剂类化合物）占一半左右。

### 按化学结构分

溶剂油则可分为链烷烃、环烷烃和芳香烃三种。实际上除乙烷、甲苯和二甲苯等少数几种纯烃化合物溶剂油外，溶剂油都是各种结构烃类的混合物。从化学构成上，可以分为链烷烃、环烷烃和芳香烃等。通常所说的6#、120#、200#溶剂油，就是链烷烃。芳香烃指苯、甲苯、二甲苯等。

## 120#溶剂油介绍

产品以石油直馏馏或催化重整抽余油经分馏所得。

技术要求：项目质量指标试验方法馏程，：

初馏点： 98%

馏出温度： 干点： 140--200?GB/T?6536?

密度（20 ），kg/m<sup>3</sup>?0.75?GB/T?1884?

粘度（40 ），mm<sup>2</sup>/s? 实测?GB/T?265?

芳烃含量，m%? ?15?AMS?140.31?

闪点（闭口）， ?33?GB/T?261?

硫含量，mg/kg? ?---?SH/T?0689?

颜色（赛波特比色） ?+30?GB/T?3555?

性能与优点：烷烃量低、化学安定性好，不易变质；硫含量和硫醇含量低、无活性硫化物，对金属无腐蚀性；无色透明，无机械杂质和水分，洁净度高。

120号溶剂油-联步化工(推荐商家)由苏州联步化工科技有限公司提供。苏州联步化工科技有限公司是一家从事“工业酒精，异丙醇，醋酸乙酯，白电油，二甲苯等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“联步化工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使联步化工在化工产品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！