

汕尾管夹固定管托 海润管道放心省心 管夹固定管托作用

产品名称	汕尾管夹固定管托 海润管道放心省心 管夹固定管托作用
公司名称	沧州海润管道装备有限公司9
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13293488800 13293488800

产品详情

支座装置的滑动支座的摩擦副采用聚四氟乙烯板与镜面不锈材料，与钢摩擦副、钢与聚四氟乙烯板摩擦副、滚动摩擦副的支座相比，具有如下特点：1. 摩擦系数低： $\mu < 0.1$ ；2. 自润滑性好：摩擦副间无需注油或润滑剂，减少维护工作量；3. 适应性强：适用在各种环境状态下工作，性能稳定可靠；4. 耐磨损：在正常情况下，管夹固定管托价格，使用寿命长达15年以上。隔热式和保冷式支座采用保温垫层和保冷垫层，有效地解决了管道的热量损失和冷量损失的问题，从而保证了管道热介质和冷介质的安全运行。管夹支座装置系列产品广泛使用于电力、冶金、石油、化工等行业的管道或设备需要位移应力的地方以及桥梁、建筑和大型设备等减振或滑动支撑的场合。管夹滑动支座厂家生产出来的管夹滑动支座在我们现在的生活环境里面应用的地方越来越多，管夹滑动支座厂家根据滑动支座做法的不同又生产了一款管夹固定支座，管夹固定管托标准，下面来说一下管夹固定支座有哪些优势。

弯头型管道滑动支座根据管径和荷载分为圆管型（RP型）、弯头型（RR型）、方管型（RF型）三个级别。立管型滑动支座根据管径和荷载分为立管丁字型（LT型）、立管方型（LF型）两个级别。每个类别设置了轴向滑动(Z)、双向滑动(S)、导向滑动(D)、双导向滑动(SD)四个品类。隔冷型管托（CAK型）：滑动管托、导向管托、固定管托。3. 隔热、隔冷两用型管托（ECK型）4. 普通型管托（EAK、EAH型）：卡箍型管托、焊接型管托。5. 带伴热管的管托。型号说明1. 管托形式：EB（隔热型管托）、CA（隔冷型管托）、EC（隔热、隔冷两用型管托）、EA（普通型管托）2. 连接形式：K（卡箍型）、H（焊接型）3. 型号：1.管托形式：EB（隔热型管托）、CA（隔冷型管托）、EC（隔热、隔冷两用型管托）、EA（普通型管托）2.连接形式：K（卡箍型）、H（焊接型）3.底板形式：1—滑动型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.1）；

2—导向型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.1）3—滑动型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.06）；4—导向型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.06）5—滑动型（四氟与不锈钢，管夹固定管托作用，摩擦系数0.3）；6—导向型（四氟与不锈钢，摩擦系数0.3）7—焊接固定型；8—限位挡板固定型4.公称直径：管道的公称直径分为两大系列：A系列和B系列，A系列为英制规格，B系列为公制规格。

管夹固定支座.Z1管夹固定支座.Z1管夹固定支座(57-820)管夹固定支座_Z1管夹固定支座，由本体（12Cr1MoV材质）×1，卡板（12Cr1MoV，焊缝按10CrMo910计算）×1，双头螺柱（25Cr2Mo1V），螺母及扁螺母（25Cr2MoVA）组合而成。管夹固定支座主要用于固定管道，承受管道压力。

广泛使用于电力、冶金、石油、化工等职业的管道或设备以及桥梁、修建和大型设备等减振场合。管夹滑动支座由滑动支座及管夹组成。其主要作业原理是在滑动支座双向位移的基础上，在滑动底板的位置上增加导向装置，使滑动支座的位移有限制性，从而达到工程的需求。

再放上另一半管夹身和盖板，用螺钉拧紧。切忌直接焊接已装好管夹的底板。装地导轨上，导轨可焊在基础上，或用螺钉固定，随后将导轨螺母推入轨内，并转90度，将下半个管夹身嵌入螺母，放上需固定的管子，汕尾管夹固定管托，再放上上半个管管夹身和盖板，用螺钉固定。叠起装配，导轨可焊在基础上，或用螺钉固定，先装上下半个管夹身，Z1管夹固定支座工艺，放上需固定的管子再放上上半个管夹身，用螺钉固定，通过防松盖板防止它转动。然后安装第二个管夹，方法同上。弯管的装配，装配弯管时，应直接在弯管的前部和后部用永盛管夹固定。

汕尾管夹固定管托-海润管道放心省心-

管夹固定管托作用由沧州海润管道装备有限公司提供。沧州海润管道装备有限公司是河北沧州,管道辅助材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在海润管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创海润管道更加美好的未来。