

# 铝合金风口 防雨百叶铝合金风口 润奇达空调

产品名称	铝合金风口 防雨百叶铝合金风口 润奇达空调
公司名称	德州润奇达空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13589906858 13589906858

## 产品详情

### 铝合金风口

铝合金风口的首要组成合适有是阀体、阀片、轴衬、薄型执行机构、格栅面板。而这里其内阀体和阀片是各位要清楚的紧要台适:阀体是阀门中的一样首要零部件;;依据压力等级有不同的机械制造途径。

合金风口的出风槽呈径向布列，单层百叶铝合金风口，风道中的送风经旋流风口出风槽的导向，产生沿切线目示的射流组合合金风口厂家的送风在多股射流的功用下，变成一团如台风状的涡流涡流的首要区域产生一个负压区，形成四周户内大气较快地与送风混和，悉数送风空气程安稳的水平放散状态。

### 单层可调百叶风口

单层可调百叶风口常用于管道中的吸、送风用，同时可根据实际情况配上人字闸（多叶对开调节阀），用以控制风量或安装铝合金过滤器，进行配套使用。叶片可分为横放和竖放两种，可灵活的左右或者上下转动，以控制气流方向。

单层百叶风口特点：

- 1、 单层可调叶片，可得到不同的送风距离和不同扩散角；
- 2、 可作为送风口及回风口；
- 3、 可选铝质或铁质制作；
- 4、 为送风口时分别与调节阀配合使用；
- 5、 为回风口时可制成可开结构、与滤网配合使用。

如何安装铝合金百叶窗风口：

新风进口百叶窗的位置 进风口宜设在室外空气比较洁净的地方，保证空气质量。 宜设在北面墙上，铝合金风口，避免设在屋顶和西墙上，铝合金风口，并宜设在建筑物的背阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些。 进风口底部距室外地面不宜小于两米，布置在绿化地带时，则不宜小于一米。 应尽量布置在排风口的上风侧，且低于排风口，合肥铝合金风口，并尽量保持不小于10米的间距。 铝合金风口-防雨百叶铝合金风口-润奇达空调(诚信商家)由德州润奇达空调设备有限公司提供。德州润奇达空调设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！