

# 工地PC砖 PC砖 三牧建材

产品名称	工地PC砖 PC砖 三牧建材
公司名称	晋江三牧建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市磁灶镇鼎盛商贸城A6-8号
联系电话	15880821777 15880821777

## 产品详情

泉州三牧建材有限公司是一家专业生产生态园林地铺石、陶瓷PC砖、外墙砖的现代化企业。公司始创2003年，生产陶瓷已有十多年。二十世纪初以来，公司先后从台湾，意大利引进了具有世界先进水平的生产设备和设计，实现了生产流程的自动化。目前公司占地100余亩，拥有现代化标准厂区，年生产能力达到800万平方米以上。公司坚持“品质是命脉、创新是根基”的经营理念，同时秉承“团结、务实、诚信、开拓”的企业精神，以卓异的研发，严格的管理和创新的技术不断推出新，可根据客户的实际需要定制颜色及规格。三牧凭借超凡的品质和为消费者提供满意的服务而倍受同行业间的普遍推崇和广大消费群体、建筑设计院、房地产开发商及专业施工单位的青睐。

### 生态地铺石的施工方法

#### 1、放线

确定砖与砖的灰缝距离(建议留缝3~8mm左右)，确定铺贴设计要求，在干固的找平层上按铺贴设计要求和砖的实际规格弹出分格线;

#### 2、砖的处理

本公司产品烧结度好，无需用水浸泡，可以直接铺贴。开箱时，请认准产品规格、尺寸、色号等，把相同的产品铺贴在一起，勿将不同的产品混在一起铺贴(除非有意识的追求某种特殊效果)。在铺贴前首先在地面上试铺，根据铺贴形式确定排砖方式，砖面如有花纹或方向案，应将产品按图示方向铺贴，以求效果;

#### 3、砂浆的准备

使用水泥砂浆或专用瓷砖粘结剂。干湿度：用于粘贴的砂浆不能太稀，应以不滴砂浆液为好。

泉州三牧建材有限公司是一家专业生产生态园林地铺石、陶瓷PC砖、外墙砖的现代化企业。公司始创2003年，生产陶瓷已有十多年。二十世纪初以来，公司先后从台湾，意大利引进了具有世界先进水平的生产设备和设计，实现了生产流程的自动化。目前公司占地100余亩，拥有现代化标准厂区，年生产能力达到800万平方米以上。公司坚持“品质是命脉、创新是根基”的经营理念，同时秉承“团结、务实、诚信、开拓”的企业精神，以卓异的研发，严格的管理和创新的技术不断推出新，可根据客户的实际需要定制颜色及规格。三牧凭借超凡的品质和为消费者提供满意的服务而倍受同行业间的普遍推崇和广大消费群体、建筑设计院、房地产开发商及专业施工单位的青睐。

由于仿石PC砖是开孔式结构，而且表面比较粗糙，所以水泥浆蒸发比较快，因此硬化比常规混凝土更为关键。因为水用来和泥浆发生化学反应，所以在仿石PC砖的快速固化中起关键作用。一些工程中，在压实之前，经常会采用蒸发阻滞剂，以尽可能减少表面水分流失。路面平整密实，融雪能力，压实度，仿石材PC砖，强度等各项指标均符合技术要求。在保证路用性能的前提下成功解决了冰雪天气对道路行车的影响。

由于仿石PC砖路面不会出现泌浆现象，所以就比较容易发生塑性收缩开裂。事实上，在仿石PC砖浇筑之前，透水混凝土已经开始硬化，这个时候，地基一定要保持潮湿，防止从混凝土中吸收水分。浇筑之后，硬化过程中推荐采用塑料薄膜覆盖，覆盖至少7天时间。同时，不推荐采用沙土加固塑料薄膜，因为清除时可能会不小心溢出堵塞仿石PC砖气孔。可以采用木板，钢筋，木桩或者其他方法固定塑料薄膜，隔离路面。

泉州三牧建材有限公司是一家专业生产生态园林地铺石、陶瓷PC砖、外墙砖的现代化企业。公司始创2003年，仿花岗石PC砖，生产陶瓷已有十多年。二十世纪初以来，公司先后从台湾，意大利引进了具有世界先进水平的生产设备和设计，实现了生产流程的自动化。目前公司占地100余亩，拥有现代化标准厂区，年生产能力达到800万平方米以上。公司坚持“品质是命脉、创新是根基”的经营理念，同时秉承“团结、务实、诚信、开拓”的企业精神，以卓异的研发，严格的管理和创新的技术不断推出新，可根据客户的实际需要定制颜色及规格。三牧凭借超凡的品质和为消费者提供满意的服务而倍受同行业间的普遍推崇和广大消费群体、建筑设计院、房地产开发商及专业施工单位的青睐。

## 铺贴

### 1、铺贴：

铺贴应在基底凝实后进行，在铺贴过程中先在砖背面抹满、抹匀瓷砖粘结剂，厚度10~15mm，用手轻轻堆放，PC砖，使砖底与铺贴面平行，便于排出气泡。然后用橡皮锤轻敲砖面，工地PC砖，让砖底能吃浆，以免产生空鼓现象；再用橡皮锤把砖面敲至平整，同时用水平尺测量，确保铺石铺贴水平。贴得不实或低于水平控制线高度的要抠出补浆重贴，再压平敲实。

### 2、填缝：

在铺石铺贴1-2天后，先清除砖缝灰土，根据需求用彩色勾缝剂，也可用干拌水泥砂浆勾缝。

一般间缝为宽度3-8mm，深度2mm的平缝，注意勾缝要用勾缝刀或钢筋条压实填密，坚实的基层和饱满的勾缝能让铺石更经久耐用，避免使用过程中脱落及。勾缝结束后，及时将木糠均匀的洒在铺贴面上，用扫帚清扫，再用干净的海绵或布将留在砖面的水泥或其他粘污物抹擦干净，以免表面藏污时间过长，难以清理。

如设计不留缝隙，接缝也要纵横平直，在拍平铺设好的铺石上，撒干填缝剂或水泥面，用水壶浇水，用扫帚将水泥扫入缝内灌满，并及时用木拍板拍振，将水泥浆灌实挤平，后用干净扫帚扫净，在水泥砂浆凝固后用抹布、棉纱或擦锅球(金属丝绒)彻底擦净水泥痕迹，清洁铺石地面。

工地PC砖-PC砖-三牧建材(查看)由晋江三牧建材有限公司提供。晋江三牧建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！