

螺旋喷嘴 格亿机械螺旋喷嘴厂家 碳化硅螺旋喷嘴

产品名称	螺旋喷嘴 格亿机械螺旋喷嘴厂家 碳化硅螺旋喷嘴
公司名称	潍坊市格亿机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街东首（东 栾家庄社区居民委员会对面）
联系电话	19806223990 19806223990

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市格亿机械有限公司

脱硫喷嘴的性及耐酸碱性

脱硫喷嘴是在现在环保要求下出现的，该产品的主要用途是对燃气等进行脱硫处理，使得工业生产更加符合环保要求和准则。下面为大家介绍下脱硫喷嘴的化学性质，期待能对大家有所帮助。

脱硫喷嘴的性：当碳化硅材料在空气中加热到1300 时，在其碳化硅晶体表面开始生成二氧化硅保护层。随着保护层的加厚，阻止了内部碳化硅继续被氧化，这使碳化硅有较好的性。当温度达到1900K(1627)以上时，二氧化硅保护膜开始被破坏，碳化硅氧化作用加剧，螺旋喷嘴，所以1900K是碳化硅在含氧化剂气氛下的高工作温度。

脱硫喷嘴的耐酸碱性：在耐酸、碱及氧化物的作用方面，由于二氧化硅保护膜的作用，碳化硅的抗酸、抗碱能力很强。

雾滴粒径散播的匀称度通常用RSF表明

喷雾角

喷雾角是指浆液从喷嘴扭转喷出后，组成的液膜空腹锥的锥角。影响喷雾角的要素首要是喷嘴的各种组织参数，螺旋喷嘴型号，如喷嘴孔半径、扭转室半径和浆液进口半径等。

在湿法脱硫系统中，通常往下喷的脱硫喷嘴的喷雾角取 90° ，碳化硅螺旋喷嘴，往上喷的脱硫喷嘴的喷雾角取 120° 。在接近吸收塔壁面的喷嘴，陶瓷螺旋喷嘴，为了防止壁面上的防腐材料遭到冲刷而损坏，往上喷的脱硫喷嘴的喷雾角也取 90° 。

脱硫喷嘴在塔内布置设计的注意事项及维护保养

问题一：脱硫喷嘴在塔内布置设计的注意事项

脱硫喷嘴在塔内布置是非常重要的，合理、优化的喷嘴布置设计，才能达到系统设计的要求，使脱硫系统达到高脱硫率。脱硫塔喷嘴在塔内布置设计中，应该注意以下问题：

(1) 选择合理的喷嘴覆盖高度，通常根据喷嘴特性及两层喷淋之间距离来确定。

螺旋喷嘴-格亿机械螺旋喷嘴厂家-碳化硅螺旋喷嘴由潍坊市格亿机械有限公司提供。潍坊市格亿机械有限公司是从事“脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴，碳化硅烧嘴，碳化硅辊棒，碳化硅坩埚等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：管经理。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，碳化硅涡流喷嘴，碳化硅螺旋喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。