

专业防腐木栈道施工 锦艺防腐木 景德镇防腐木栈道

产品名称	专业防腐木栈道施工 锦艺防腐木 景德镇防腐木栈道
公司名称	南城县锦艺景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市南城县建昌镇创业路32号
联系电话	18970423311 18970423311

产品详情

防腐木地板维护

防腐木，是将木材经过特殊处理后，具有防腐烂、防白蚁、防真菌的功效。专门用于户外环境的露天板材，并且可以直接用于与水体、土壤接触的环境中。是户外防腐木地板、网格、及其他室外防腐木构筑物的材料。

现在市面上的处理主要有以下两种:1、真空剂施压浸泡；2、深化防腐木，又称热处理木。

防腐木的种类有很多种，的是樟子松防腐木，南方松防腐木，柳桉防腐木等。

樟子松防腐木：樟子松树质细、纹理直，价格适中，目前在市场上颇受欢迎；

南方松防腐木：南方松树种材质强、其抗弯能力出色，南方松具有特别的强度和结构力，在木构造行业有“软木”美誉，价格略高于樟子松防腐木；

防腐木：即炭化木，炭化木是经过炭化处理的木材，炭化木分为表面炭化木和深度炭化木。炭化木主要应用于墙板、花、桑那房、户外家具等，但不推荐使用于接触水和土壤的场合，价格与南方松防腐木差不多；

菠萝格防腐木：防腐木因颜色有轻微差别，分“红菠萝”、“黄菠萝”，是目前市场户外材料。材质微具光泽，纹理深交错、结构粗、质硬重、强度高、比重大、干缩甚小稳定性甚好，价格昂贵，景区防腐木栈道，一般是樟子松防腐木的4-5倍。

需要注意的是：由于户外环境下使用的特殊性，开发区防腐木栈道制作，任何旅顺防腐木地板都会出现裂纹、细微变形、这属正常现象，并不影响其性能和结构强度。我们建议1年左右给您家的户外防腐木地板做一次维护，用专用的木材水性涂料或油性涂料涂刷即可。适时的维护保养，可以大大延长旅顺防腐木地板的使用寿命。

木屋别墅的造价跟结构有何关系

盖构成的结构体系，适用于三层及三层以下的民用建筑，这种轻木结构的房子，相对于造价还是比较便宜。

2、重木结构建筑（原木结构）：就是以较大规格的木材构成的建筑，一般墙体实木材料的厚度不低于250px。重木结构的建筑墙体是实木原木材料来做墙体，利用木材的优良保温性能来做木屋的保温，重木结构建筑更多体现自然浑厚，雄壮大气，环保可移动，分为矩形原木、圆形原木(SPF材料)，是纯生态的绿色的建材材料，但由于用木材要多，景德镇防腐木栈道，造价会高些。

木屋别墅价格的高低，是由所用的材料、工艺、品质、技术、设计施工的专业程度来决定。其中起重要作用的是专业的设计施工和材料的配置。

防腐木的安装方法和保养方案：

- 1、户外木材应在户干到与外界环境的湿度大体相同的程度再施工。使用含水量很大的木材施工安装后会出现较大的变形和开裂。
- 2、在施工现场，防腐木材应通风存放，应尽可能的避免太阳暴晒。
- 3、在施工现场，应尽可能使用防腐木材现有尺寸，如需现场加工，专业防腐木栈道施工，应使用相应的防腐剂充分涂刷所有切口及孔洞，以保证防腐木材的使用寿命。
- 4、在搭建露台时尽量使用长木板减少接头，以求美观;板面之间留5mm—10mm缝隙。
- 5、所有的连接应使用镀锌连接件或不锈钢连接件及五金制品，以抗腐蚀，不能使用不同金属件，否则很快会生锈，使木制品结构受到根本损伤。
- 6、在制作和穿孔的过程中，应先用电钻打眼，然后用螺丝等固定，以免造成人为的开裂。
- 7、虽然处理后的木材可以、防霉变及白蚁侵蚀，但我们仍然推荐您在工程完工后，待木材干燥或风干后在其表面上使用木材防护漆进行涂刷。使用户外木材专用漆时应注意首先要充分摇匀，涂饰后需24小时的晴天条件，使涂料在木材表面成膜。

专业防腐木栈道施工-锦艺防腐木(在线咨询)-景德镇防腐木栈道由南城县锦艺景观工程有限公司提供。南城县锦艺景观工程有限公司是江西抚州,建材加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在锦艺防腐木领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创锦艺防腐木更加美好的未来。