

中埋式止水带报价 建通路桥良心企业 太原中埋式止水带

产品名称	中埋式止水带报价 建通路桥良心企业 太原中埋式止水带
公司名称	新乡市建通路桥材料设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县翟坡镇南500米
联系电话	18937318900

产品详情

铺设PVC止水带防水层施工工艺校核测量及喷射砼基面处理校核测量是防水层施工的关键环节，太原中埋式止水带，在做防水层之前要把初支结构侵限部分凿除至合格，砼表面平整度的质量应符合下述标准：边墙： $H/L = 1/6$ ；拱部： $H/L < 1/8$ ；式中L为喷射混凝土相邻两凸面间的距离，H为喷射混凝土两凸面间凹进去的深度。初期支表面尖锐毛刺、金属构件应从根部切除，用水泥砂浆抹平；阴阳角和棱角部位用砂浆抹成或切成圆弧，圆弧半径20cm；初期支护表面渗水处进行背后均匀注浆堵水，注浆材料选用粘土浆或膨润土浆，注浆压力为0.3Mpa。铺设土工布缓冲层将土工布缓冲层（400k/m²）铺设在验收合格的基面上，搭接宽度5cm，搭接部分用热风焊点焊即可，在仰拱部位采用空铺法，在边墙和拱部用钉将PVC止水带和土工布固定在基层上，每幅止水带布置适当排数止水带，每排止水带距止水带边缘40cm，矩形布置，止水带间距：边墙80-100cm，1-2个/m²，顶部止水带间距40—60cm，3个止水带/m²。

止水带材料选择按下列规定：

- A、一般天然橡胶止水带；
- B 当一例弱酸、碱、腐蚀性介质，适合氯丁橡胶密封胶条；
- C，例子包括油介质来选择腈橡胶密封条；
- D，在霉菌侵蚀可能，应考虑密封带模具、等级应达到级别 2 和级别 2；
- E，当使用温度： $-25 \sim 60$ ，氯丁二烯橡胶水站 $\sim 60 \sim 35$

止水带材料选择按下列规定：

A、一般天然橡胶止水带;

B 当一例弱酸、碱、腐蚀性介质，中埋式止水带供应商，适合氯丁橡胶密封胶条;

C，例子包括油介质来选择腈橡胶密封条;

D，在霉菌侵蚀可能，应考虑密封带模具、等级应达到级别 2 和级别 2;

E，当使用温度:-25 ~ 60，氯丁二烯橡胶水站 ~ 60 ~ 35

双面自粘封缝带用于公路拼接缝防水

双面自粘封缝带又名双面贴、止水带，中埋式止水带求购，是一种带状高分子聚合物，中埋式止水带报价，用于密封路面挖补或铣刨后的坑槽四壁同新填补的沥青砼混合料牢固的粘结在一起，也可用于新的道路修建、桥梁养护、机场跑道建设和维修。

双面自粘封缝带适用在沥青路面开槽、铣刨后的在填补、摊铺沥青砼前的铣刨垂直面上，待铺入沥青砼后，受热沥青砼的热熔和挤压，一部分融入两边的细小孔隙间，一部分融化在接缝处，从而有效的起到密封防水的作用。

中埋式止水带报价-建通路桥良心企业-太原中埋式止水带由新乡市建通路桥材料设备有限公司提供。中埋式止水带报价-建通路桥良心企业-太原中埋式止水带是新乡市建通路桥材料设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司还是从事焦作密封胶，安阳道路密封胶，平顶山高分子密封胶的厂家，欢迎来电咨询。