

建筑防爆墙材料要求AB-KBQ厂家

产品名称	建筑防爆墙材料要求AB-KBQ厂家
公司名称	河北安邦安防设施有限公司
价格	780.00/平方米
规格参数	AB-KBQ:1200*2400
公司地址	河北省衡水市桃城区邓庄镇田家庄村
联系电话	18631838699 18631838699

产品详情

建筑防爆墙材料要求AB-KBQ厂家

防爆墙设计

- 1、防爆墙体应采用非燃烧材料,且不宜作为承重墙,其耐火限度不应低于4h。
- 2、防爆墙可采用配筋砖墙。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时,宜采用现浇钢筋混凝土墙。
- 3、配筋砖墙厚度应由结构计算确定,但不应小于240mm,砖强度不应低于MU7.5,砂浆强度不应低于M5。

构造配筋：沿墙身高度方向每隔500mm配置3.6—10通长水平钢筋，其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱予埋插筋绑扎或焊接。当砖墙长度、高度大于6m时，应设钢筋混凝土中间柱及横梁，并按构造配筋。混凝土强度等级不应低于C15，其端部应与屋面梁及框、排架柱连接；钢筋混凝土防爆墙厚度不应小于180mm，混凝土强度等级不应小于C20，钢筋截面面积由结构计算确定；防爆墙上不宜开孔留洞。当工艺管道、电缆等穿过时，孔洞不应大于200mm，孔洞周边应配置补强钢筋，孔洞应填封密实。

防爆墙应用

防爆墙大量应用在**各类发电厂、化工企业、钢铁冶炼企业、矿山等电缆密集场所的电缆工程的防火阻燃。也是大型商场、酒店、宾馆、文体会馆、封闭式服装市场、轻工市场、影剧院等公共场所室内装饰防火阻燃工程的*佳防火阻燃材料。

材料要求包括纤维增强硅酸盐防火板、纤维增强硅酸盐板，耐火*限2-4小时防火板（***）、防爆板（防爆墙）、防爆泄压板、泄爆板（泄爆墙）纤维增强硅酸盐防火板、纤维增强硅酸盐板，耐火*限2-4小时

防火板（***）、防爆板（防爆墙）、防爆泄压板、泄爆板（泄爆墙）等防火系列工程，我们将一如既往的为客户提供绿色环保的产品及服务：纤维水泥压力板、无石棉高密度纤维水泥板、纤维增强硅胶盐防火板、耐用钢防爆板、泄爆板、-板、-墙泄爆墙、纤维水泥穿孔吸引板、木纹水泥外墙挂板、-门窗、-风管、-电缆沟、-庇护所、气密门、水密门、防辐射门、fc复合板、-掩体等产品，这些高科技的产品给具有-危险场所的人与设备提供保护。在**消防科研机构的大力支持下，研发了防火纤维增强硅酸盐防火板、纤维增强硅酸盐板，耐火*限2-4小时防火板（***）。