

ZD6电动转辙机夹板轴厂家批发

产品名称	ZD6电动转辙机夹板轴厂家批发
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机夹板轴另一个目的在于提出一种带有如上的电动转辙机用滚柱式双向逆止器的电动转辙机传动系统，以利用电动转辙机用滚柱式双向逆止器,电动转辙机用滚柱式双向逆止器的电动转辙机传动系统，包括电机和连接在同一主轴上的级减速器第二级减速器联轴器齿轮齿条机构和止挡栓。。ZD6电动转辙机夹板轴当单片机控制电机转动时，带动动作杆与检测片一起做直线运动，当检测片挡住定位检测传感器或反位检测传感器光线时,单片机控制电机停止转动,即当动作杆移动时检测片在位置传感器之间移动,位置传感器通过检测检测片判断动作杆位置。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；挤切销是电动转辙机的重要零件，要求在干线或调车线上调车时，一旦出现挤岔时，挤切销在受到±公斤剪切力作用时应能自动切断，实现挤切报警,而在正常工作时，又能承受道岔转换行车冲击的交变载荷。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

所及检测电路还包括与继电器并联的二管,与继电器线圈并联的二管其功能是防止线圈在断电时线圈两端产生较大的感生电势,影响电路工作的稳定性,电机采用单电源集中供电,合隔离,步进电机为两相四线,工作电压,由单片机控制其通电顺序,完成电机正反转运行。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机夹板轴施工单位普遍采取反复核对电缆配线转辙机外部定型配线,来降低不良后果,但如果是转辙机内部电路机械故障就不易发现处理,而且在信号维修教学中,只有段级练兵基地有条件设置固定式的提速道岔三相五线制交流电动转辙机模拟教学装置供学员演练学习,且整套设备造价昂贵。ZD6电动转辙机夹板轴表示变压器串接有继电器,继电器的输出连接到转辙机动作终端,继电器驱动电路连接到继电器并驱动继电器,传感设备连接到转辙机动作终端,传感设备采集转辙机动作终端的参数,包括:电机温度动作表示杆行程减速设备力矩摩擦电流和位移接触器状态。。