

JXYWGJ1000橡胶围油栏防止水域污染器材

产品名称	JXYWGJ1000橡胶围油栏防止水域污染器材
公司名称	浙江建中海洋工程装备有限公司
价格	165.00/米
规格参数	品牌:JXY 尺寸:1000mm 材料:橡胶
公司地址	浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇工业区6幢1层(注册地址)
联系电话	13819027011 13819027011

产品详情

固体浮子式橡胶围油栏采用双层高强度合成纤维布，覆以合成橡胶，耐油耐海水腐蚀，抗紫外线老化。通用的快速接头，连接迅速可靠。围油栏外表平滑光洁，便于清洗。

应用范围：适合用在江河湖海等水域,作业频繁、环境恶劣、需长期布放围油栏控制防止溢油污染的场所,如炼油厂、油码头、油库、取水口、浴场、水产养殖区与其它重要敏感性区，也可在溢油应急行动中作为控制溢油的手段。

1.特制橡胶布制成栏体，高强度、寿命长、耐磨、耐油、耐候及防侵蚀。2.浮体耐油可选择具有阻燃特点的外覆盖橡胶，对于防火要求高的场所使用更安全。3.独特的外行，浮力储备大，垂直稳定性好。4.通用的快速接头，连接迅速可靠，能与多个国家生产的围油栏对接联用，便于参加国际或地区间的合作。5.包链式张力型配重，增强围油栏强度。围油栏裙体可形成利于滞油的凹形，高速水流中有良好的滞油姿态，即“凹形效应”。6.拉力配重链或配重块式可根据需要选择。7.可选择夜光标记或彩色外胶，醒目易识别。8.相关辅助装置均可按用户选型可专门设计制作，本公司可免费提供整体解决方案。

规格参数

型号	JXY-WGJ1000
总高度 (mm)	1000
干舷 (mm)	340
吃水 (mm)	480
标准节长 (m)	20
抗拉强力 (KN)小于或等于	80

抗波高 (m)小于或等于	1.5
抗风速 (m/s)小于或等于	15
抗流速 (KN)小于或等于	2.5