

聚酯薄膜 6020 PET.PI薄膜

产品名称	聚酯薄膜 6020 PET.PI薄膜
公司名称	沈阳绝缘材料厂产品销售公司
价格	45.00/公斤
规格参数	型号:6020 材质:PET.PI薄膜 厚度:0.025-0.5 (mm)
公司地址	沈阳市沈河区南顺城路阳光小区 3 号楼
联系电话	024-22942883 13604905478

产品详情

型号	6020	材质	PET.PI薄膜
厚度	0.025-0.5 (mm)	宽度	1000 (mm)

专业电气绝缘工程技术人员为你服务

6 0 2 0 聚酯薄膜系由聚对苯二甲酸乙二醇酯熔融加工成厚片，经双向拉伸而制成，它是一种高强度的合成树脂高分子薄膜，规格为0.025-0.35*1000mm。优良的电气绝缘性能，适合于做线圈匝间绝缘及其他用途的电工绝缘材料；并可以做电影胶片、照相胶卷、印刷胶片、磁带带基材料、厚膜电路基材、蒸镀材料及封印式证件套材料。

聚酯薄膜通用特性表

项目	单位	参考数	试验方法
密度	克/厘米 ³	1.38-1.40	astmd1505-68 (1979)
拉伸强度	公斤/毫米 ²	18-22	astmd882-81
断裂伸长率	%	70-130	astmd882-81
熔点		258-265	jb1495-74
使用温度		-60--+130	
可见光透射率	%	90	透光计
燃烧性能		不自燃、难燃	
毒性		无毒	

批发说明