

舟山光氧除尘设备生产 环保光氧除尘设备生产 星照

产品名称	舟山光氧除尘设备生产 环保光氧除尘设备生产 星照
公司名称	临沂市罗庄区六祥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市罗庄区册山工业园
联系电话	18263983456 18263983456

产品详情

湿电除尘器的结构类型

在光氧除尘设备生产的结构上，一般分为板式和管式两类，板式的集尘极为平板状，水膜构成性好，极板间均布电晕线，主体类似于干式电除尘器，能处理水平或垂直活动的烟气，管式的集尘极一般为多根并排的圆形或多边形金属管，中间分布电晕线，只能处理垂直活动的烟气。

湿式电除尘器外部构件选用一般碳素钢，内表面加涂层以防腐蝕，设备时要注意操控内表面的破损，特别是焊接点、构件连接处等。

外壳的外部不需要保温，由于烟气温度低于饱满温度，因而外壳处的烟气也几乎没有降温。全体来看，管式集尘极要比板式的功率高、便于安顿且占用空间少。

湿电除尘器出现的问题

在使用光氧除尘设备生产的时候，如果发生喷淋冲洗系统故障，或者是受冲洗水水质较差以及安装不当的影响，就会出现问题。

像是湿电除尘器喷淋冲洗系统喷嘴被水分中的杂物，或管道内壁脱落的氧化皮堵塞，或者喷嘴出现脱落，导致电场喷淋冲洗效果变差，小型光氧除尘设备生产，这些都会带来非常大的影响。像是湿电除尘器内部电场发生短路跳闸，无法恢复运行。

因喷嘴堵塞导致阳极板、阴极线表面积灰无法冲洗干净或出现喷淋冲洗盲区，使得电场导致能力下降，出力降低，出现电场二次压高、二次电流低等出力降低的情况。

对于光氧除尘设备生产，UV光氧除尘设备生产，应定时查看水箱内水位，舟山光氧除尘设备生产，及时调整进水量，环保光氧除尘设备生产，以坚持正常水位。

除尘器底部工作时调整阀门开度，确保溢流水箱正常流水，一起下部也流水，以避免除尘器内尘埃聚积导致排水口堵塞。、要坚持喷嘴的喷头压力低在1.5kg/cm²以上，以确保喷水雾化程度。

还要经常查看喷嘴，避免堵塞，喷淋要确保畅通无阻。严禁无水运转，严禁在引风机体系正常工作中翻开上部冲刷阀门，严禁运用冲刷水代替喷淋水。

舟山光氧除尘设备生产-环保光氧除尘设备生产-星照(推荐商家)由星照(山东)机械有限公司提供。“废钢破碎机,撕碎机,除尘设备,双轴废钢破碎机”选择星照(山东)机械有限公司，公司位于：临沂市罗庄区册山工业园，多年来，星照坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。星照期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事涡电流分选机价格，涡电流分选机厂家，涡电流分选机设备的厂家，欢迎来电咨询。