

批发供应宿迁南京钢筋桁架楼承板自带钢筋楼层板PC桁架筋

产品名称	批发供应宿迁南京钢筋桁架楼承板自带钢筋楼层板PC桁架筋
公司名称	徐州市建轩彩钢制品有限公司
价格	96.00/平米
规格参数	宽度:600mm 高度:140mm 底板:0.5mm
公司地址	徐州经济开发区碧螺山怡翠园16#楼2-401
联系电话	13605216525 17351342557

产品详情

我公司生产的钢筋桁架楼层板，是由一根上弦钢筋，2根下弦钢筋，2根腹杆钢筋，通过钢筋桁架楼层板生产设备，自动成型，自动焊接，自动剪切，加工成桁架筋。再把桁架筋通过高频电阻焊接在加工好的镀锌板上，使桁架筋和镀锌板成为一体的钢筋桁架楼层板。这种模板的作用就是把混凝土楼板里面的钢筋跟施工模板组合，形成一个在施工阶段能够承受湿混凝土自重的承重机构。钢筋桁架楼承板替代了大量的木模板、钢管脚手架支撑，减少了对环境资源的浪费。由于钢筋桁架模板采用自动化加工设备与制造工艺，实现了标准化、工厂化大规模生产，具有焊接质量稳定、钢筋分布均匀及产品尺寸准确等优势；采用机械化、工业化安装，改变了工人施工条件，有效确保施工质量。

钢筋:上下弦采用成盘供应的热轧钢筋HPB235、HRB400或冷轧带肋钢筋550级;腹杆采用成盘供应的冷轧光圆钢筋550级或650级;桁架支座钢筋用热轧钢筋HPB235或HRB335。

镀锌钢板:底模采用0.5mm厚的镀锌钢板，双面镀锌量为120~180gm/m²。

材料参数

- 1、上下弦钢筋：采用热轧盘螺钢筋HRB400、HPB300；
- 2、腹杆钢筋：采用热轧盘螺钢筋HRB400或性能等同CRB550的冷轧光圆钢筋；
- 3、支座钢筋：竖筋采用热轧盘螺HRB400、HPB300；
- 4、底模钢板：采用热浸镀锌板，双面镀锌量为Z120，150，180，屈服强度不小于260MPA。