

## 莆田耐褪色弹性橡胶地面,户外透水彩色地面,包工包料,

产品名称	莆田耐褪色弹性橡胶地面,户外透水彩色地面,包工包料,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	39.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-921 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

### 产品详情

耐褪色弹性橡胶地面塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

坡度：横向<1%(弯道8‰、直道5‰、半圆区5‰)，纵向<1‰，跳高区<0.4%，表面应平坦光滑、排水畅通。

平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

排水：排水系统在大雨后二小时需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间建议加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做处理。莆田耐褪色弹性橡胶地面,户外透水彩色地面,包工包料,

强度和稳定性：基础应具有稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。

EPDM塑胶跑道因其承受着大运动量，并且长时间曝晒在阳光下，因此对其质量以及施工工艺给出了严格的考验。EPDM塑胶跑道主要由橡胶弹性层与彩色胶粒层组成，橡胶弹性层质量完全取决于橡胶的纯度，而EPDM彩色胶粒层除了对彩色胶粒有要求之外，粘合胶粒等的胶水也是十分重要的。很多脱胶的问题不是由于环境的恶劣，而是因为胶水胶粒配比的不合适。另外就是对于上钉鞋的EPDM塑胶跑道，不能使用一般的普通胶，而应使用PU胶。跑道还是用比较标准的透气型塑胶跑道和复合型塑胶跑道，这样在施工中和后期的维护都是比较便捷的。

为了EPDM塑胶活动地面合理使用，需要经常用水冲洗，保持清洁避免剧烈机械冲击，摩擦 避免切割，穿刺避免长期荷重，避免明火，以便于给幼儿一个良好的生活学习环境。耐褪色弹性橡胶地面

具备止水的特性：EPDM塑胶和水无亲和力，所以其自然不怕水，只要不是长期的被浸泡就不会受损;并且不会因为湿度大而发生霉变;

具备吸音的特性:EPDM塑胶地面有着其它地面材料无法相比的吸音效果，其吸音可达20分贝，不会影响孩子们的正常休息，升级了幼儿园的活环境理念;户外透水彩色地面

具备性：EPDM塑胶表面经过特殊的剂处理，大多数细菌都有较强的 杀灭能力和细菌繁殖的能力;

具备花色品种繁多的特性：儿童EPDM塑胶地面有各样花色，可供选择，纹路美观，配以丰富多彩的附料和装饰条，能装饰出幼儿园梦幻城堡的装饰效果。