

双平壁钢塑复合缠绕管

产品名称	双平壁钢塑复合缠绕管
公司名称	山东金蚂蚁管道有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省淄博市桓台县果里镇果里大道29号
联系电话	18816197166

产品详情

耐化学性:不被污水、废水及化学药品腐蚀，不被土壤中腐烂物质腐蚀。

抗冲击性:管材壁采用“工字型”结构，耐冲击、耐压、地基下沉情况下也不破裂.而且变形后复原性强，对任何地基都有很好的适应性。

耐老化:管材通常为黑色，可承受存放和施工过程中太阳直晒。

耐寒性:管材在-80 环境中不会被冻裂和膨胀漏水.

重量轻:便于运输,施工方便,是水泥管重量的1/8,埋管只需挖土机,不需大型设备。

连接方便:管材可先在沟外连接，用吊车吊到沟中。在城市排水工程建设时，可减少所需

的工程时间和工程费用.

耐磨性优越:比钢管、水泥管耐磨,生活水、废渣通运能力强。排水流通性优越,内部光滑.
减少摩擦,排水速度快。

经济性:原材料价位低,施工、管理、维护费用低。

环境影响:HDPE是无毒性原料,对土地无害,并且完全能再生使用。