

# 武汉丙烯酸球场，武汉丙烯酸球场施工,武汉丙烯酸网球场材料厂家

产品名称	武汉丙烯酸球场，武汉丙烯酸球场施工,武汉丙烯酸网球场材料厂家
公司名称	湖北优正体育科技有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	明辉体育:国标 型号:室外通用 厚度:2mm
公司地址	武汉东湖新技术开发区左岭街道流港路97号2栋1单元32楼1号（注册地址）
联系电话	18571459135

## 产品详情

武汉丙烯酸球场、武汉丙烯酸球场施工，武汉丙烯酸羽毛球场，武汉丙烯酸网球场、武汉丙烯酸球场包工包料、武汉丙烯酸球场材料、武汉硬地丙烯酸球场材料，武汉丙烯酸球场材料生产厂家-----湖北明辉体育。生产、销售、施工于一体的专业厂家。丙烯酸球场品种多、规格全、价格低廉！丙烯酸球场材料是重要的有机合成原料，被创新性地应用到运动球场材料领域，采用纯水性生产配方（水性配方即所有材料是以水溶液的形式存在，用水作为溶剂），因此非常的安全环保。丙烯酸球场材料拥有高大上的外观和超长的使用寿命，同时对基础的要求不高，价格也比较低廉，因此拥有极高的性价比，在体育场界也占有相当的市场份额。通常用于网球场、篮球场、羽毛球场、排球场等运动场。

丙烯酸球场材料产品特点绿色环保真·水性材料球场专用涂料，无毒、无甲醛，为环保型面层材料。颜色鲜艳颜色丰富，可定制搭配颜色持久深入，不退色，不脱落，更有多种颜色可供选择。性价比高造价低廉，性能价格比极具竞争力，为您节省每一分钱。质量过硬，在任何气候条件下都坚固耐用，使用寿命长。施工便利，施工超简单，自己都能做球场，保养容易，维修费用低。丙烯酸球场材料施工工艺1、基础清扫清扫地面:将基础地面整体打扫一遍，如果有局部的毛糙或者不适合施工的部位，需要进行局部打磨，打扫干净后，进入下一步工序。2、场地打磨使用专用打磨机器，对基础进行打磨，将表面一层浮灰及不牢固的水泥部分打磨掉。3、滚涂底胶场地打磨完成之后，则可进行打底胶工作，打底胶是为了将基础进行一次密封工序，防止中涂层及面漆材料起壳脱落。打底胶使用的是单组分材料，按比例加水施工，使用滚筒均匀地滚涂到地面上，一般滚涂之后当天即可固化。此工序需要一天时间。4、中涂层施工中涂层使用单组分材料，分2次进行施工。第一遍施工使用中涂材料，加入一定比例的水，加入一定比例的石英砂（粗砂），使用刮板刮批到地面上。第一遍需要一天施工时间。第二天固化后，使用专用打磨机器打磨一遍，再进行第二遍施工。第二遍中涂层施工方法与第一遍一样（第二遍施工加细砂）。待固化后，如果有需要，可进行一遍打磨工序。此工序一共需要2天时间。5、面层面漆施工场地弹线、分色中涂层施工完成后，按照设计的方案将场地的底线弹好，确认无误后，再进行面漆施工。第一遍漆施工面层面漆施工使用单组分水性材料，分2次进行施工。第一遍施工使用面漆材料加入一定的水进行稀释，加入一定比例的石英砂（细砂）以增加摩擦性，使用中毛滚筒滚涂到地面上。滚涂完成后，等待下一步

施工工序。第二遍面漆施工第一遍面漆固化后，再进行第二次面层施工工序。面层材料加入一定比例的水，此工序不用加入石英砂，施工工序与第一遍施工一样。此工序需要1~2天时间。6、弹线划线面漆施工完成后，对现场进行底线绘制工作。底线绘制完成后，在地面上贴美纹纸，滚刷划线漆。待划线漆固化后，将美纹纸撕去。此工序需要一到两天时间。至此，丙烯酸球场材料球场全部施工结束。