

# 拔H型钢 新款拔管桩机 东奕型钢静压液压拔桩机

产品名称	拔H型钢 新款拔管桩机 东奕型钢静压液压拔桩机
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:PM300LS 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

## 产品详情

SMW工法施工按下图顺序进行，其中阴影部分为重复套钻，保证墙体的连续性和接头的施工质量，该施工顺序一般适用于N值小于50的地基土，（1）三轴水泥土搅拌桩在下沉和提升过程中均应注入水泥浆液，同时严格控制下沉和提升速度。根据设计要求和有关技术资料规定，下沉速度不大于1m/min，（5）在沟槽定位型钢上设H型钢定位卡，型钢定位卡必须牢固、水平，必要时用点焊与定位型钢连接固定；型钢定位卡位置必须准确，基坑开挖时，随着土体不断挖去，SMW工法水泥土桩逐渐露出，为了有效保护好SMW工法水泥土桩，轻型井点降水是通过埋设一系列井点管深入含水层内，井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接，集水总管再与真空泵和离心水泵相联。

合理利用效果更好。液压拔桩机需要依靠柴油带启动，以油液压力为动力，可按地层土质

不同调整液压，以达到适当的冲击力进行打桩。在实际操作中，各运行系统的有效组合是保证整体打桩效率及设备正常使用的基础，一旦出现系统故障将导致液压拔桩机输出无力的现象。整机无力分几个方面，一是外部负荷大时发起机急剧降速，这就表如今以下两个方面：要准时查看发起机动力；查看液压排量是否遵循恒功率输出，即在不影响速度的前提下，调整斜盘角度减小排量。二是部在负荷大时发起机不降速，而且体系速度正常；这就要调试体系压力了，因为各液压拔桩机厂家运用的液压元件与液压体系不一样所规则的各液压缸压力也不一样，只要按制造厂商规则规范调试就可以了。

水泥掺量为20%。 .水泥石试块28天龄期无侧限抗压强度： $q_u \geq 1.2\text{MPa}$ 。水泥搅拌桩的定位误差不得超过15mm。产品特点：新工法拔桩机为我公司自主研发产品，较传统拔桩机，其工作效率提高一倍有余，一体化设计更是操作方便工法H型钢拔桩机是一种新型拔桩设备。国内生产制造厂家很少，主要依赖进口。它可适用于市政建设、管道铺设、隧道工程、污水处理，支护施工等等，特别是在场地狭小、顶部空间不足的场地，是一种性的拔桩设备。拔桩机将产品的性能与可靠性、灵便性、安全性和保障维护性有机的结合起来。它适用于“H”型钢、施工作业。深基坑支护SMW工法桩从做法到应用都有其规则，每个细节的处理都为了更好的效果，都是非常关键的。