

莆田网球场环保地面,无气味环保epdm地面,新国标材料带质保,

产品名称	莆田网球场环保地面,无气味环保epdm地面,新国标材料带质保,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	39.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-921 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

莆田网球场环保地面,无气味环保epdm地面,新国标材料带质保,EPDM彩色塑胶地面特点:EPDM彩色塑胶地面|彩色塑胶地面|幼儿园彩色塑胶,幼儿园塑胶地面|EPDM弹性彩色塑胶地面亮丽的EPDM彩色层可设计活泼、快乐、形象等各类图案无缝,一次成形,整体感强无气味环保epdm地面

塑胶篮球场的主要材料双组份聚氨酯浆料、单组份聚氨酯胶水、PU颗粒、硅PU颗粒、EDPM颗粒、黑色废轮胎颗粒等。EPDM彩色塑胶地面|彩色塑胶地面|幼儿园彩色塑胶,幼儿园塑胶地面|EPDM弹性彩色塑胶地面

(1)聚氨酯塑胶材料的施工过程中较怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡,因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时掌握天气情况并要做好突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候,即使在天气晴朗的正常工作日,一般较好在上午九点以后正式进行塑胶篮球场铺装。EPDM彩色塑胶地面|彩色塑胶地面|幼儿园彩色塑胶,幼儿园塑胶地面|EPDM弹性彩色塑胶地面

(2)胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的,一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检,对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多,可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来厚度,平均厚度在5MM。天峨塑胶跑道海盐EPDM塑胶跑道彩色橡胶地垫|图案式橡胶地垫|幼儿园橡胶地垫,止滑步道|EPDM彩色塑胶地面|幼儿园地彩色塑胶地面

(3)胶面铺筑后局部发生起泡脱壳,对于基层密实度要严格控制,止水泥基础层自身嵌挤不实,脱壳脱层,致使粘结力差,表面气化,胶面被拉断。基层密实度不够的地方,可以采用钻头打孔,灌胶(橡胶钉)的方法进行。EPDM彩色环保型塑胶地面|幼儿园彩色塑胶,幼儿园塑胶地面|彩色塑胶地面|彩色颗粒地面无气味环保epdm地面

幼儿园地面装饰|EPDM塑胶地面|幼儿园彩色地面

(4) 为平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。网球场环保地面

(5) 被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平。