

钢边橡胶止水带型号及规格

产品名称	钢边橡胶止水带型号及规格
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

钢边橡胶止水带的施工安装步骤

- 1、先将钢边橡胶止水带按设计要求，放在规定的部位。
- 2、利用钢边橡胶止水带两边的安装孔，用铁丝将钢边橡胶止水带与钢筋网捆扎定位。钢边橡胶止水带定位时应两边钢带外侧高于中间橡胶止水带形成U字型安装。
- 3、模板应严格按施工操作规程要求进行施工，安装在钢边止水带的中间橡胶型环上下两面间的平面上，模板要牢固，谨防混凝土浇灌振捣时模板移位。
- 4、安装好的钢边橡胶止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带，在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣，尤其在水平部分，止水带下缘的混凝土更要细微，使混凝土中的气泡从钢边橡胶止水带翼下跑出来，当混凝土捣面超过止水带平面后，可以剪断铁丝，使止水带呈水平状态。
- 5、钢边橡胶止水带两侧的钢带安装时，钢边橡胶止水带在转角处应按R的半径要求转弯，并保持钢带平整,使钢带与混凝土有效的结合，起到良好的止水效果。
- 6、止水带在运输时要妥善保管好，贮藏时应通风，避免油污和阳光直射。

注:定位水平段止水带两翼也可以用6mm短钢筋与安装孔绑牢，施工时用人工将止水带侧翼上翘达到排除汽泡目的

钢边橡胶止水带又叫做橡胶止水带。断面选用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。在止水带的钢板上增设装置孔与钢筋相连接，固定可靠不易位移，使各部分受力均匀，合理。

钢边橡胶止水带挑选的厚度一般为2mm厚3mm厚。一般钢边橡胶止水带是选用冷轧板作为母材，因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2毫米或许3毫米，长度一般加工成3米长或许6米长，一般为三米好运送。止水钢板对焊接节点要求较高，不能呈现漏点，影响防水功用。

运用钢边橡胶止水带能与混凝土有较好的联接功用，防水功用佳。在止水带施工装置过程中，止水带的固定是很重要的。

板式橡胶支座的主要功用是将桥梁上部结构的反力可靠地传递给墩台，并一起能习惯桥梁结构位移和转角的变形，依据这些功用的要求，板式橡胶支座应规划成在笔直方向具有满意的刚度，以确保在zui大竖向荷载效果下支座发生必定的紧缩变形

选用硫化联合法后的现场加热与水压硫化模具和膜场景硫化热接头相匹配，施工难度大，但联合作用抱负，合适工程质量严厉的项目。有许多类型的中埋式橡胶止水带，不同的中埋式橡胶止水带在不同的当地运用。这些数值特别高。

依据组件等级的结构挑选防水材料，di一个原则是运用应该在组件的一个更大的项目中挑选高厚度、弹性好埋在止水，埋在组件在较小的防水工程查看软管，能够挑选的一般规范埋止水，可是埋在查看水的质量有必要确保。

挑选防水材料时，有必要与变形接头的变形和漏水的水压触摸。在变形裂缝条件下变形较大，以为挑选天然橡胶止水带埋式，贝利由天然橡胶具有良好的灵活性，埋在埋在的功能流阻的影响也非常好，在防水工程使用。