

韩国湖龙品牌云梯车32米产品资料介绍

产品名称	韩国湖龙品牌云梯车32米产品资料介绍
公司名称	青岛云梯车辆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国湖龙 型号:32L 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市即墨区蓝村镇南泉栾埠村村南（注册地址）
联系电话	16678613863

产品详情

《湖龙品牌云梯车主要技术参数》 技术参数 类别 项目 单位 28/32 米数据 45 米数据 尺寸参数 总长 mm 5910 8200 总宽 mm 1910 2310 总高 mm 2900 3630 质量参数 乘坐人数（含驾驶员）人 5 3 总质量 kg 4495 8960 整备质量 kg 4170 9765 主要性能 参数 工作平台额定载荷 kg 400 400 最大作业高度 m 28/32 45 支腿跨距 mm 1000 1500 支腿收放时间 s - - 行驶参数 轴数 个 2 2 轴 荷 1835/ 2660 3145/6845 轴距 mm 3360 4200 前轮距 mm 1385 1585 后轮距 mm 1425 1605 弹簧片数 个 7/4+5 8/9+6 配置说明 部件名称 28 米简要说明 45 米简要说明 底盘 江铃顺达 重汽豪沃 发动机 柴油发动机，最大功率 85KW，国六排放 柴油发动机，最大功率 115KW，国六排放 驾驶室 双排座，可乘坐 5 人，驾驶室装备空调，倒车影像系统 单排座，可乘坐 3 人，驾驶室装备空调，倒车影像系统 走台板 铝合金防滑走台板（防锈耐磨损）工作平台 1560mm×2300mm（展开）；1000mm×1200mm（叠起） 取力系统 液压操作 臂架形式 七节同步伸缩（进口第三代上料款梯臂） 八节同步伸缩（进口第三代上料款梯臂） 臂起落形式 双变幅油缸，臂起落更平稳 前支腿 八字型，高强度钢材，单独可调 后支腿 H 型液压伸缩支腿，油缸油管内置，单独可调 操作 工作平台和地面遥控器电气操作，转台液压操作 轮胎数 个 6 6 轮胎规格 7.00R16LT 8.25R16LT 最高行驶速度 km/h 100 95 接近角 ° 28 18 离去角 ° 18 20 调平系统 料斗液压自动调平，带后门液压开合 基本功能及安全配置 云梯车基本功能安全配置：作业车可以实现平台载荷 400kg，28/32 米最大作业幅度 14 米。45 米最大作业幅度 18 米。名称 简要说明 上下车自动互锁装置 用于上装下车互锁，防止误操作发生危险 整车水平状态调试仪 可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态 云梯限位报警装置 梯子伸出达到限位自动报警提示 紧急制动装置 用于强制停止平台运行 一键式点火、熄火 无线遥控器可对发动机进行点火、熄火控制 夜间安全照明装置 在梯臂上有工程照明灯 无线遥控装置 80-100 米远程无线遥控操作 过载保护装置 超过额定载重限制作业，保护梯臂

