

河北衡龙厂家供应耐腐蚀废气净化塔

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 河北衡龙厂家供应耐腐蚀废气净化塔 |
| 公司名称 | 河北衡龙玻璃钢有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:衡龙 厂地:河北 加工定制:支持 |
| 公司地址 | 河北省衡水市枣强县枣强镇史家庄村西南（注册地址） |
| 联系电话 | 03188229688 15610915779 |

产品详情

烟气脱硫浆液循环泵是烟气脱硫系统软件无线中继热交换器、增压风机后的大中型机器设备，一般选用离心式风机，它立即从塔底端提取浆体开展循环系统，是脱硫技术中总流量大、应用标准为严苛的泵，浸蚀和浸蚀经常造成 其无效。其特点关键有：

（1）强浸蚀性

烟气脱硫塔底端的浆体带有很多的固态颗粒物，主要是污泥、烟气脱硫物质颗粒物，粒度分布一般为0 ~ 400 μ m、90%之上为20 ~ 60 μ m、浓度值为5% ~ 28%（质量比）、这种固态颗粒物（尤其是Al₂O₃、SiO₂颗粒物）具备较强的浸蚀性

（2）强腐蚀

在典型性的白云石（石灰粉）-熟石膏法脱硫技术中，一般塔底浆体的pH数值5 ~ 6，添加脱硫催化剂后pH值可以达到6 ~ 8.5（循环水泵浆体的pH值与烟气脱硫塔的运用标准和脱硫催化剂的添加点相关）；Cl⁻可聚集超出80000Mg/L，在低pH值的标准下，将造成明显的腐蚀。

（3）汽蚀性

在烟气脱硫系统软件中，循环水泵运输的浆体中通常带有一定量的汽体。事实上，抽滤循环水泵运输的浆体为气固液多组分流，固相对性泵特性的危害是持续的、匀称的，而气相对性泵的危害远比固相繁杂且更难预测分析。