

新余市圆形板式橡胶支座型号

产品名称	新余市圆形板式橡胶支座型号
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/块
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:284KN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

圆形板式橡胶支座是由双层硫化橡胶片与冷轧钢板硫化橡胶而成。具备非常好的延展性、竖向弯曲刚度及能考虑上端搭建的水准位移。圆形橡胶支座不但**性优质并且构造简易、便于拆换等优点。

圆形板式橡胶支座的安装及工程施工方式：

- 1、维持桥桩顶端清理，不可有凸凹不平的物品，不然放进支座不稳定。
- 2、安装支座时橡胶支座的**要与支撑垫石的**一致，保证支座精确稳定。
- 3、解决好支撑点垫石，使垫石高度一致。 4、预制梁与支座触碰要符合。

路桥梁及建造隔震支座系列产品：GPZ(2009)盆式支座；GQZ球型支座；GJZ、GJZF4、GYZ、GYZF4板式橡胶支座；JPZ盆式支座；JQZ球型支座；HDR高减振隔震支座；LNR水准力松散型支座；GC PZ盆式支座；GCQZ球型支座；FPQZ磨擦摆支座等各种类支座；建造钢架结构球型抗震等级支座SX、G D拖动铰支座；钢缆避震支座。变形缝系列产品：C型、E型、F型、Z型等异型钢变形缝；RBKF疏齿板变形缝；SSFB疏齿板变形缝；ZJSF疏齿板变形缝商品。液压阻尼器系列产品：曲屈拘束支撑点；公路桥梁黏滞型、建造裁切型、连梁型、沾滞型、磨擦型、沾弹型抗震等级液压阻尼器；抗震等级减振墙等商品。另企业还生产制造预应力锚具、金属波纹管及公路桥梁防落梁机器设备等产品系列。

盆式橡胶支座灌浆质量管理 1、盆式橡胶支座灌浆 一般状况下橡胶支座采用“自身重量法”灌浆就可以，将要浆料立即自模版口灌进，彻底借助浆料自身重量自主罩光漆并添充全部注浆室内空间；当构造尤其繁杂或室内空间很钟头，可采用“上位布氏漏斗法”或“工作压力法”开展灌浆，以保证浆料能充足添充每个角落里。灌浆料应按产品合格证书上强烈推荐的水料比明确加水流量，搅拌自来水应做到生活饮用水，温度以5~40 为宜，可采用机械设备或人力搅拌。当采用机械设备搅拌时，搅拌时间一般为1~2分钟；采用人力搅拌时，宜先添加2/3的需水量搅拌2分钟，之后添加剩下需水量再次搅拌**匀称。 2、盆式橡胶支座施工质量操纵

- (1) 橡胶支座灌浆前24小时，支撑垫石表层应充足潮湿，灌浆前1h，应吸走存水。(2) 浆料需从一侧灌进，直到另一侧外溢已经，以利于排出来预埋孔中间的气体，使灌浆丰富，不可从四侧另外开展灌浆。(3) 灌浆务必持续开展，不可以中断，并应尽量减少灌浆时间。(4) 在灌浆全过程中不适合振捣力度，必需时能用竹片条等开展带动挡水板。