

LED电子展示架 led显示屏折叠易拉宝

产品名称	LED电子展示架 led显示屏折叠易拉宝
公司名称	深圳市泰美光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰美 型号:p2.5 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头港华兴工业一区A栋2楼
联系电话	0755-32816633 18665313218

产品详情

为替代常规纸质展示架，固定广告机，泰美光电科技LED电子展示架（LED电子易拉宝），可播放视频图片等，轻便方便移动，插电即用，LED电子易拉宝在展览广告、市政企业、商业促销、会议庆典等场所得得到广泛应用。

泰美光电科技新品LED电子展示架（电子易拉宝）特点

高配高刷新高度集成前维护铝底LED，前维护亚克力防护超薄设计可座装，高端便携操作系统，故障低，高防护，搬运便携，操作更方便，支持苹果 安卓U盘 电脑 单台 级联控，通电即用。

超轻薄轻量——厚度仅为32mm，且重量不足35kg，安装、移动轻便快捷。多种安装方式可选——可吊装固定，直立座装、一定倾角斜装、贴墙挂装等安装方式随意选择，满足客户更多需求。高清视觉体验——2.5像素间距，高刷新率以及高亮度，亮度可达到传统LCD（400nits）的3倍以上，色彩艳丽，播放画面生动逼真，给用户带来完美的画质显示效果。多种工作模式——除了单个模块独立工作，多个模块可组合拼接，创意显示，带来各种显示效果，提高客户广告宣传效率。精美地外形设计——采用铝合金边框设计，亚克力玻璃表面，根据场景色调定制边框颜色，增加美化装修的效果，可保证客流量提高至少42%。多种通信方式——通过WIFI、手机APP、USB、网线、HDMI等进行通信，提高客户的使用效率。高集成硬件设计——内部集成控制系统、处理器、电源等，保证显示模块可独立通信和管理，无需其他硬件配置,无需许可费用，为客户节省使用成本，平均每天仅需4.5美金，投放收益提高2倍。互联网远程集群控制和管理：在办公室、家庭等场所即可将播放内容发送至在全球任何地方的CRIUS，甚至实现交叉控制（多个广告商共用），分级播放。

规格	P 2.5
LED灯型	SMD(2020)

点间距	2.5mm
尺寸	1900X570 mm等
功耗/箱体	600W
平均功耗/箱体	200W
可视角度(H/V)	160 ° /160 °
亮度	1200 cd/m
像素	169,344
对比度	4,000:1
工作温度/存储湿度	-10 ° C to +45 ° C; 10% to 90%
使用寿命(50%亮度)	80,000hours
灰度等级	16bit
色彩处理能力	281trillion
刷新率	3840Hz
换帧频率	60fps
亮度等级	Manually/Auto/Programmable