

押出级 PMMA 法国阿科玛 V150

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 押出级 PMMA 法国阿科玛 V150 |
| 公司名称 | 东莞市湘远塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:法国阿科玛 型号:V150 性能:押出级 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101 |
| 联系电话 | 13532886152 |

产品详情

Altuglas

PMMA

V150

| | |
|--------------|-----------|
| 产品信息 | 阿科玛集团 |
| 材料标示 | >PMMA< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 阻燃等级 | HB |
| 符合规定 | UL |
| UL档案号 | E228285 |
| 物理性能测试标准数据单位 | ASTM D792 |
| 收缩率 流动 | ASTM D995 |
| 收缩率 垂直 | ASTM D995 |

| | |
|-----------------|------------|
| 吸水率 23 ° C 50RH | ASTM D570 |
| 熔融指数 230 3.8kg | ASTM D1238 |
| 硬度测试标准数据单位 | ASTM D785 |
| 机械性能测试标准数据单位 | ASTM D638 |
| 伸长率 23 ° C | ASTM D638 |
| 弯曲强度 23 ° C | ASTM D790 |
| 弯曲模量 23 ° C | ASTM D790 |
| 悬臂梁缺口冲击 23 ° C | ISO 180 |
| 简支梁缺口冲击 23 ° C | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击 23 ° C | ISO 179 |
| 光学性能测试标准数据单位 | ASTM D1003 |
| 雾度 | ASTM D1003 |

| | |
|-------------------|------------|
| 折射率 | ASTM D542 |
| 热性能测试标准数据单位MPa | ASTM D648 |
| 热变形温度 未退火 1.80MPa | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 |
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 |
| 线膨胀系数 流动 | ASTM D696 |
| 阻燃性能测试标准数据单位 | UL94 |
| 防火等级 本色 3.0mm | UL94 |