

# 圣能SUPEV蓄电池VRB120-12 12V120AH信号灯塔

产品名称	圣能SUPEV蓄电池VRB120-12 12V120AH信号灯塔
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣能SUPEV蓄电池 型号:VRB120-12 电压/容量:12V120AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

## 产品详情

### 圣能SUPEV蓄电池VRB120-12 12V120AH信号灯塔

阀控密封式铅酸蓄电池为UPS应用设计，性能优越、技术成熟，具有安全、可靠、维护省力等特点，广泛应用于金融、通信、电力、铁路、保险、交通、教育、政府、制造、企业等系统。免维护的设计采用高可靠的阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。长的使用寿命 独有配方的板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。浮充设计寿命可达6年以上。小的自放电电流 采用优质高纯度材料设计，自放电电流小，自放电所造成的容量损失每月小于4%，减轻客户电池存储时的维护工作。宽的工作温度范围电池可以在-20 ~ +50 甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小的多，在-20 ~ +50 的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。

为满足第2项用户为了使整个系统负载供电方便,方便更多的分路及远距离连接.一简化配电,我们采用两级低压交流配电柜分级配电,机房空调，照明，消防，电梯等次重要负载设备建议直接接到一级低压交流配电柜上；重要关键的数据负载设备建议通过UPS电源接在二级低压配电柜；基于关键数据负载对供电的特殊要求，需要整个电源系统都必须采用具有高度模块容余功能的并联冗余供电方案.此次采用2台台达C系列UPS并机实现并联(1+1)冗余功能。可靠性为单机UPS的5-7倍。整体方案具有先进管理,极高的可靠度及实用性强等特点。

针对第3项的需求，台达C系列UPS提供了EPO紧急关机功能键，在C系列UPS的正面版上有红色按键，可提供近端的快速关机，并同时提供远端的网络远端紧急关机功能可供操作。只要此功能一经启动，UPS可快速关机，不需依正常关机作业程序去顺序关机。以便在紧急事故中节省时间,避免灾害的扩大。

