

# 浙江龙泉西门子中国授权总代理商

产品名称	浙江龙泉西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

## 产品详情

### 优势

直接安装在机器上 – 无需控制柜

通过细长型现代设计对机器进行增强

设计紧凑，适用于空间有限的应用

使用以太网监视器功能，可在远 100 m 距离处运行

具有较高抗冲击性和抗振性以及极高的电磁兼容性，可确保故障安全和长使用寿命

操作直观，宽屏让可视化空间更大；由于采用电容式多点触控玻璃前端，抗腐蚀性清洗剂和抗划伤的能力更强

由于采用扩展型工业平板显示器 (IFP)，在分布式操作方案的设计上更加灵活

有各种安装方式，在选择支撑臂型以及厂商时十分灵活

标准连接电缆便于调试与维护

采用便于维修的设备结构，节省了时间和成本

## 应用

SIMATIC IFP PRO和SIMATIC IFP PRO ETH适合直接在恶劣环境条件下的机器上使用，可满足这种恶劣环境对坚固性和高可靠性的要求。

这些工业平板显示器可在出于技术或应用原因而必须将计算单元 (IPC) 和操作/显示单元相互远离安装的任何场合使用。紧凑而功能多样的 SIMATIC IFP PRO/ETH 操作员面板可完美集成到许多机器设备和生产与自动化系统中。

由于采用低型设计，该终端也可在狭小空间内使用。

该显示器可作为支撑臂安装型或基座安装型在工厂和过程自动化中使用。

6AV6 643-0DD01-1AX1	MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
6AV6644-0AA01-2AX0	MP377-12 触摸式面板，12寸64K色中文
6AV6644-0AB01-2AX0	MP377-15 触摸式面板，15寸64K色中文
6AV6644-0AC01-2AX0	MP377-19 触摸式面板，19寸64K色中文
6AV6644-0BA01-2AX1	MP377-12 按键式面板,12寸64K色中文显示
6AV6671-1CB00-0AX2	MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6ES7 648-0DC20-0AA0	USB stick 512M
6ES7 648-0DC30-0AA0	USB stick 1G
6ES7 648-0DC40-0AA0	USB stick 2G
6AV6647-0AA11-3AX0	SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN 显示屏，以太网接口
6AV6647-0AB11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏，256 色以太网接口
6AV6647-0AD11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏，256 色以太网接口
6AV6647-0AE11-3AX0	SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器，256 色 MPI/PROFIBUS DP 接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。
6AV6647-0AF11-3AX0	SIMATIC KTP1000 基本色 PN 10,4" TFT 显示器，256 色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。
6AV2123-2MB03-0AX0	KTP1200 BASIC
6AV6647-0AG11-3AX0	SIMATIC TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器，256 色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。
6AV6648-0BC11-3AX0	Smart 700
6AV6648-0BE11-3AX0	Smart 1000
6AV2124-2DC01-0AX0	KTP400 舒适型 触摸式面板
6AV2124-0GC01-0AX0	TP700 舒适型
6AV2124-0JC01-0AX0	TP900 舒适型

6AV2124-0MC01-0AX0	TP1200 舒适型
6AV2124-0QC02-0AX0	TP1500 舒适型
6AV2124-0UC02-0AX0	TP1900 舒适型
6AV2124-0XC02-0AX0	TP2200 舒适型
按键	
6AV2124-1DC01-0AX0	KP400 舒适型
6AV2124-1GC01-0AX0	KP700 舒适型
6AV2124-1JC01-0AX0	KP900 舒适型
6AV2124-1MC01-0AX0	KP1200 舒适型
6AV2124-1QC02-0AX0	KP1500 舒适型

## 设计

由于新的扩展单元中集成有操作控制部件，用户可实现各种操作方式：

示例：配备带有操作控制部件的扩展单元

坚固的铝制外壳，IP65/NEMA 4x 防护等级，具有很高的抗振和抗冲击性，电磁兼容性高

防划伤、防炫光玻璃屏，针对压力和划伤提供机械防护

1600 万种颜色

水平和垂直的可视角度高达 170°

食品端口：DVI-D 和 DisplayPort

接口：2 x USB（内置）

电源：24V DC

环境温度在操作过程中：0 °C ... 45 °C

这些操作控制结构部件在以下型号中提供：

IFP1900 PRO (1,366 x 768):

准备用于不含扩展组件的支架臂（法兰位于顶部）

准备用于基座/扩展组件（法兰位于下方）

准备用于支架臂和扩展组件（圆管式连接）

IFP2200 PRO (1,920 x 1,080):

准备用于支架臂和扩展组件（圆管式连接）

IFP1500 PRO HD (1920 x 1080):

支撑臂安装，使用扩展件（法兰安装）

IFP1900 PRO HD (1920 x 1080):

IFP2200 PRO HD (1920 x 1080):