

显示器，256色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。

6AV2123-2MB03-0AX0	KTP1200 BASIC
6AV6647-0AG11-3AX0	SIMATIC TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器，256色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘
6AV6648-0BC11-3AX0	Smart 700
6AV6648-0BE11-3AX0	Smart 1000
6AV2124-2DC01-0AX0	KTP400 舒适型
触摸式面板	
6AV2124-0GC01-0AX0	TP700 舒适型
6AV2124-0JC01-0AX0	TP900 舒适型
6AV2124-0MC01-0AX0	TP1200 舒适型
6AV2124-0QC02-0AX0	TP1500 舒适型
6AV2124-0UC02-0AX0	TP1900 舒适型
6AV2124-0XC02-0AX0	TP2200 舒适型
按键	
6AV2124-1DC01-0AX0	KP400 舒适型
6AV2124-1GC01-0AX0	KP700 舒适型
6AV2124-1JC01-0AX0	KP900 舒适型
6AV2124-1MC01-0AX0	KP1200 舒适型
6AV2124-1QC02-0AX0	KP1500 舒适型

优势

组合触控型和键控型操作，效率增加

触摸笔操作，避免了污染显示区域

人性化设计触摸笔，不会脱落

清洁简单

耐冷却液和润滑剂

应用

Panel PC 前面板带触摸屏和薄膜键盘的，专为机器制造应用中机器级的操作控制和监控而设计，应用中使用润滑油和润滑剂。

如果设计到下列要求的高效操作，则总会用到触控型和键控型前面板：

使用图形表示显示，操作直观

通过输入固定指令指定指令的输入

通过集成数字和字母键盘，可在表格中有效输入

也可使用在灰尘和油脂等环境干扰较重的地方。薄膜表面材料相同，无接缝或镶边，清洁简便，耐冷却液和润滑油。

应用示例

印刷机械

钻削，铣削，珩磨机床

制动测试台

注塑机

楼宇管理

仓储系统

设计

外形尺寸和安装开孔和相应的标准产品相同

前端的防护等级为 IP65