

# 广东惠州西门子中国授权总代理商

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 广东惠州西门子中国授权总代理商         |
| 公司名称 | 上海枫暨工业自动化设备有限公司         |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室 |
| 联系电话 | 18616323903 18616323903 |

## 产品详情

### 集成

移动式面板 177 DP 可通过 PROFIBUS DP (速率高达 12 Mbit/s)、MPI 或串行接口与 PLC 通讯。

所需接口已内置在主板中。多种驱动器，甚至用于其它供应商的 PLC，也可作为标准供应。

移动式面板 177 PN 可通过 PROFIBUS DP (速率高达 100 Mbit/s) 与 PLC

通讯。所需接口已内置在主板中。它们随设备提供。

使用 DP 接线盒，移动式面板 177 DP 可连接至：

SIMATIC S7-200/-300/-400

SIMATIC WinAC 软件/插槽型 PLC

SIMOTION

SIMATIC S5

SIMATIC 505

其他供应商提供的 PLC

Allen Bradley

Mitsubishi

Modicon Modbus

GE-Fanuc

LG GLOFA GM

OMRON

Telemecanique Uni-Telway

SINUMERIK组态时另外需要（可选“SINUMERIK HMI 复制授权 WinCC flexible CE”，“SINUMERIK HMI 工程与组态软件包 WinCC flexible”）更多的详细资料见产品目录NC 60)

使用 DP 接线盒，移动式面板 177 PN 可连接至：

WinAC 软件

注：移动式面板 177 DP (PROFIBUS) 在 PN (PROFINET) 接线盒上的不必要操作被机械阻止，反之亦然。详细信息可参见“系统接口”。

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 6AV6 643-0DD01-1AX1 | MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示 |
| 6AV6644-0AA01-2AX0  | MP377-12 触摸式面板，12寸64K色中文   |
| 6AV6644-0AB01-2AX0  | MP377-15 触摸式面板，15寸64K色中文   |
| 6AV6644-0AC01-2AX0  | MP377-19 触摸式面板，19寸64K色中文   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 6AV6644-0BA01-2AX1  | MP377-12 按键式面板,12寸64K色中文显示  |
| 6AV6671-1CB00-0AX2  | MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B,<br>MOBILE PANEL 177  |
| 6ES7 648-0DC20-0AA0 | USB stick 512M  |
| 6ES7 648-0DC30-0AA0 | USB stick 1G  |
| 6ES7 648-0DC40-0AA0 | USB stick 2G  |
| 6AV6647-0AA11-3AX0  | SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN<br>显示屏, 以太网接口  |
| 6AV6647-0AB11-3AX0  | SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT<br>显示屏, 256 色以太网接口   |
| 6AV6647-0AD11-3AX0  | SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT<br>显示屏, 256 色以太网接口   |
| 6AV6647-0AE11-3AX0  | SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT<br>显示器, 256 色 MPI/PROFIBUS DP 接口, WINCC<br>FLEXIBLE 2008 精简版, 包括免费提供的开源软件<br>更多详情参见光盘。 |
|                     |   |

情参见光盘。

6AV6627-0AMB03-3AX0 81TPA200CEASPC000 基本色 PN 10,4" TFT

6AV6647-0AG11-3AX0 显示器IC258160,基本网接口5,0WTFNC显示器,1B256

色08 精简网接包括免费提供的开源软件08 精简版

, 包括免费提供的开源软件, 更多详情参见光盘

。

6AV6648-0BC11-3AX0 Smart 700

6AV6648-0BE11-3AX0 Smart 1000

6AV2124-2DC01-0AX0 KTP400 舒适型

触摸式面板

6AV2124-0GC01-0AX0 TP700 舒适型

6AV2124-0JC01-0AX0 TP900 舒适型

6AV2124-0MC01-0AX0 TP1200 舒适型

6AV2124-0QC02-0AX0 TP1500 舒适型

6AV2124-0UC02-0AX0 TP1900 舒适型

6AV2124-0XC02-0AX0 TP2200 舒适型

按键

6AV2124-1DC01-0AX0 KP400 舒适型

6AV2124-1GC01-0AX0 KP700 舒适型

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 6AV2124-1JC01-0AX0 | KP900 舒适型  |
| 6AV2124-1MC01-0AX0 | KP1200 舒适型 |
| 6AV2124-1QC02-0AX0 | KP1500 舒适型 |

## 概述

带有急停按钮的移动式面板可通过接线盒连线到机器设备的急停电路中。

按移动式面板上的急停按钮可激活急停功能。

移动式面板上的急停按钮补充（而不是替换）性安装在设备上的急停装置。

## 应用

紧凑型接线盒紧凑型接线盒适合安装在控制柜中。接线用的所有连接器和触点都布置在后面，这样就可

在机柜中完成所有接线。安全操作部件的分析不仅可通过 PROFIsafe 软件协议并结合 F-PLC

来完成，而且也可通过硬接线来完成。在硬接线的情况下，需要使用安全输入（如 SIMATIC ET

200SP）或安全继电器 (SIRIUS 3SK3)。当按下多功能面板上的急停按钮时\*\*，将会断开急停电路。

标准型接线盒：标准型接线盒适合安装在控制柜中或安装在墙壁上。通过内置的 3

端口交换机，可将连接盒集成到总线型网络中。安全操作部件的分析不仅可通过 PROFI-safe

软件协议并结合 F-PLC

来完成，而且也可通过硬接线来完成。在硬接线的情况下，需要使用安全输入（如 SIMATIC ET

200SP）或安全继电器（SIRIUS 3SK3）。当按下多功能面板上的急停按钮时\*\*，将会断开急停电路。

型接线盒：型接线盒具有相同的外壳。其功能基于标准型接线盒，但有几处扩展：当按下多功能面板上

的急停按钮时\*\*，将会断开急停电路。这样，机器就可以在未连接该设备的情况下完成工作。内置交换

机支持 MRP 和 IRT 功能。