

广东汕尾西门子中国授权总代理商

产品名称	广东汕尾西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

产品详情

WinCC flexible 选件

Sm@rtService 用于远程操作控制和监控基于 TCP/IP 网络的 SIMATIC HMI 系统

Sm@rtAccess 可基于 TCP/IP 网络实现 HMI 系统间通讯。可远程访问配方数据记录、密码以及 HMI

特定系统信息及其它数据。（移动面板 277F IWLAN 可作为服务器：只显示）

OPC 服务器：与来自不同生产商的应用程序（如 MES、ERP 或办公环境中的应用程序）通讯（参见

HMI 软件/运行软件 SIMATIC WinCCflexible/WinCC flexible RT 选项）

审计

??

??? SIMATICWinCCflexible ?????????????? SIMATICWinCCflexible HMI ??????????SIMATIC WinCC flexible

??????????? ProTool ?????????????????? ProTool ?????????????????? WinCC flexible??? WinCC flexible ???

SIMATIC ?????????????????? STEP 7 ??????????????????????????????

IWLAN ????

??? IWLAN ???????? SCALANCE W-700 IWLAN ?????????????????????????????? SCALANCE W-700

????????????????????????????? 277(F) IWLAN ? KEY-PLUG W700 iFeatures?

?? V2 ?????????????? iPCF-MC ?????????? = ??????????????????????????????

???

????????????????????????? IT ??????????SCALANCE W-700 ??????????????

IEEE 802.11b/ g/ a/ h , 用于不同的频率范围

IEEE 802.11e 用于多媒体和无线多媒体 (WMM)1)

用于安全应用的 IEEE 802.11i1)

使用快速生成树协议 (RSTP) 构建冗余网络

如, 使用虚拟网络 (VLAN) 逻辑分离不同的用户组

发送 SCALANCE W 设备的日志项到 Syslog 服务器

???????????????????????????????????? SIMATIC ????? RF ???

6AV6 643-0DD01-1AX1	MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
6AV6644-0AA01-2AX0	MP377-12 触摸式面板, 12寸64K色中文
6AV6644-0AB01-2AX0	MP377-15 触摸式面板, 15寸64K色中文
6AV6644-0AC01-2AX0	MP377-19 触摸式面板, 19寸64K色中文
6AV6644-0BA01-2AX1	MP377-12 按键式面板,12寸64K色中文显示
6AV6671-1CB00-0AX2	MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6ES7 648-0DC20-0AA0	USB stick 512M

6ES7 648-0DC30-0AA0	USB stick 1G
6ES7 648-0DC40-0AA0	USB stick 2G
6AV6647-0AA11-3AX0	SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN 显示屏，以太网接口
6AV6647-0AB11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏，256 色以太网接口
6AV6647-0AD11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏，256 色以太网接口
6AV6647-0AE11-3AX0	SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器，256 色 MPI/PROFIBUS DP 接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件 ，更多详情参见光盘。
6AV6647-0AF11-3AX0	SIMATIC KTP1000 基本色 PN 10,4" TFT 显示器，256 色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详 情参见光盘。
6AV2123-2MB03-0AX0	KTP1200 BASIC

，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘

。

6AV6648-0BC11-3AX0 SMA700 TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器，256

6AV6648-0BE11-3AX0 Smart以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版

6AV2124-2DC01-0AX0 KTP400 舒适型

触摸式面板

6AV2124-0GC01-0AX0 TP700 舒适型

6AV2124-0JC01-0AX0 TP900 舒适型

6AV2124-0MC01-0AX0 TP1200 舒适型

6AV2124-0QC02-0AX0 TP1500 舒适型

6AV2124-0UC02-0AX0 TP1900 舒适型

6AV2124-0XC02-0AX0 TP2200 舒适型

按键

6AV2124-1DC01-0AX0 KP400 舒适型

6AV2124-1GC01-0AX0 KP700 舒适型

6AV2124-1JC01-0AX0 KP900 舒适型

6AV2124-1MC01-0AX0 KP1200 舒适型

6AV2124-1QC02-0AX0 KP1500 舒适型

集成

SIMATIC 移动面板 277(F) IWLAN 根据 WLAN 标准 IEEE 802.11 a (b/g) ，通过 PROFINET

进行通讯。移动面板 277F IWLAN 设备还支持 PROFI-safe 通讯。

有五个带 V2 的设备型号：

用于通过 WLAN 移动操作和监控：

移动面板 277 IWLAN V2

移动式面板 277 IWLAN V2，带手轮、按键开关和发光按钮

还可作为故障安全设备用于面向安全的操作：

移动式面板 277F IWLAN V2，带确认按钮和紧急停止按钮

移动式面板 277F IWLAN V2，带确认按钮、紧急停止按钮、手轮、按键开关和发光按钮

移动面板 277F IWLAN RFID 标签（仅用于 V2）

对于移动面板 277F IWLAN (PROFIsafe) 型，应用下列系统先决条件：

必需将移动面板作为安全设备连接（PROFIsafe，分布式安全）

使用 SIMATIC F-CPU

SIMATIC 移动面板

5 GHz 频带（IEEE 802.11a）

SIMATIC F-CPU（Distributed Safety）

277 IWLAN	仅使用 WLAN（HMI）	x	-
	使用转发器时	!	
	使用 Profinet IO 时		
277F IWLAN	-		

(故障安全)

!

(RFID 标签)