

广东湛江西门子中国授权总代理商

产品名称	广东湛江西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

产品详情

功能具有集成连接点检测功能的连接方式

通过这些移动式面板，可直接在现场进行操作。该连接方式有助于装置的设置。

提供有以下三种不同类型的接线盒：

接线盒，紧凑型

标准接线盒

接线盒

有关接线盒的详细信息，请见“移动式面板的系统组件”->“第二代移动式面板的接线盒”。

例如，可在任何操作员站安装接线盒。操作员将移动式面板插入所需的接线盒，然后就可在此位置操作该面板。面板和接线盒之间的所需电缆长度介于2米和25米之间。完成任务时，可以将面板从接线盒断开，并继续从其它操作员站操作。该操作员面板具有一个免维护的储能机构，重新连接后，操作员无需重新启动即可继续工作。缓冲时间长5分钟。

通过在接线盒中设定一个识别号，可以清晰标识移动式面板的位置。这样就能启动或编程与位置相关的功能。例如，随后将自动显示操作员站的适当操作画面。

带灯急停/停止按钮

安全型移动式面板具有独特的带灯急停/停止按钮。此按钮可根据具体应用进行组态，因此具有多个优点：

一方面，该按钮可组态为红色/黄色急停按钮；另一方面，又可组态为灰色停止按钮。

如果设备处于未激活状态，则照明灯熄灭，该按钮不会被识别为急停按钮。

在未激活状态，组态有急停按钮的设备可布置在紧邻系统的位置，且不必按照作业指导书要求的那样上锁

6AV6 643-0DD01-1AX1	MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
6AV6644-0AA01-2AX0	MP377-12 触摸式面板，12寸64K色中文
6AV6644-0AB01-2AX0	MP377-15 触摸式面板，15寸64K色中文
6AV6644-0AC01-2AX0	MP377-19 触摸式面板，19寸64K色中文
6AV6644-0BA01-2AX1	MP377-12 按键式面板,12寸64K色中文显示
6AV6671-1CB00-0AX2	MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6ES7 648-0DC20-0AA0	USB stick 512M
6ES7 648-0DC30-0AA0	USB stick 1G
6ES7 648-0DC40-0AA0	USB stick 2G
6AV6647-0AA11-3AX0	SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN 显示屏，以太网接口
6AV6647-0AB11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏，256 色以太网接口
6AV6647-0AD11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏，256 色以太网接口
6AV6647-0AE11-3AX0	SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器，256 色 MPI/PROFIBUS DP 接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。
6AV6647-0AF11-3AX0	SIMATIC KTP1000 基本色 PN 10,4" TFT 显示器，256 色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。
6AV2123-2MB03-0AX0	KTP1200 BASIC
6AV6647-0AG11-3AX0	SIMATIC TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器，256 色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。
6AV6648-0BC11-3AX0	Smart 700
6AV6648-0BE11-3AX0	Smart 1000
6AV2124-2DC01-0AX0	KTP400 舒适型 触摸式面板

6AV2124-0GC01-0AX0	TP700 舒适型
6AV2124-0JC01-0AX0	TP900 舒适型
6AV2124-0MC01-0AX0	TP1200 舒适型
6AV2124-0QC02-0AX0	TP1500 舒适型
6AV2124-0UC02-0AX0	TP1900 舒适型
6AV2124-0XC02-0AX0	TP2200 舒适型
按键	
6AV2124-1DC01-0AX0	KP400 舒适型
6AV2124-1GC01-0AX0	KP700 舒适型
6AV2124-1JC01-0AX0	KP900 舒适型
6AV2124-1MC01-0AX0	KP1200 舒适型
6AV2124-1QC02-0AX0	KP1500 舒适型

SIMATIC 移动式面板 277 (F) IWLAN

功能

输入/输出区用于显示和更改过程值

功能键用于直接触发功能和动作。在功能键上多可以同时配置 16 种功能。功能键还可直接用作 PROFINET IO。功能键还可被组态为系统键。因此可将经常使用的功能，如“确认报警”分配给功能键。

辅助操作员控制部件，如手轮、按键开关和照明按钮，可为其分配一个变量，或通过 PROFINET IO（直接按键）将其视为直接作用。

按钮用于直接初始化功能和动作。在按钮上多可以同时配置 16 种功能。

图形卡可以用作符号以代替用作标识功能键或按钮的文本。它们还可以用作全屏背景图像。在组态工具中，可以使用一个带有各种图形和对象的图库。所有的带有 OLE 接口的编辑器都可以用作图形编辑器（比如 Paint Shop，Designer 或者 CorelDraw）。

矢量图形;基本几何形状（例如直线、圆和矩形）可以在组态软件中直接创建。

文字域能够以不同字体大小用作功能键、过程显示和过程值的标签。

趋势图和条形图棒图显示用于图形指示动态值