

河南水性氟碳漆 水性氟碳漆厂家【森塔化工】

产品名称	河南水性氟碳漆 水性氟碳漆厂家【森塔化工】
公司名称	郑州森塔化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区侯寨工业园
联系电话	15638539087 15638539087

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州森塔化工有限公司

水性氟碳漆相对优势是什么呢，今天小编就详细给大家介绍一下，对这方面感兴趣的可以一起来了解一下。

1. 与传统油漆涂料比较，具有更加出色的耐光，耐候性；
2. 与传统的外墙贴铝塑板相比，操作更简易，翻新容易，不受建筑物形状的限制，可任由设计者发挥想象力；
3. 造价比铝塑板低很多，又可达到相同的效果；
4. 质量轻，不会给墙体带来沉重的负担，不存在铝塑板坠落的。

【森塔化工】不断提升品质和服务，坚持用工匠精神打造每一个产品，欢迎咨询来电！你的支持就是我们动力！您对我们的信任是我们的荣幸。

我们都知道，对于氟碳漆这种产品，还是要避免皮肤的接触，但是除此之外，还要注意些什么呢？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

- 1、水性氟碳漆避免接触皮肤和眼睛；
- 2、如果水性氟碳漆接触到皮肤，应用温水或者适当的清洗剂清洗。如果油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。
- 3、保证良好的通风。

【森塔化工】是专业生产水性氟碳漆等产品的公司，我们的任务是与您建立稳定的供求关系，在品质、服务及创新上竭诚满足您的需求。

水性氟碳漆面漆喷涂，下面小编带着大家一起来了解一下，希望对大家有所帮助。

1. 底漆必须完全干燥，墙面不得有粉尘等杂物。
2. 施工配比，主漆：固化剂：稀释剂=10：1：2。
3. 调配后的氟碳漆必须采用200目纱网进行过滤，稀释剂在放置过程中应不断搅拌，以免沉淀。
4. 喷枪型号：W-77，喷嘴尺寸：1.5-2.0mm，气泵压力：0.3-0.5Mp。
5. 施工时应考虑喷涂人数、喷涂面积、喷涂基面、吊笼分布的配合，考虑到本工程的实际情况，安排施工人员同时进行喷涂，在保证不流挂的前提下，尽可能的喷厚一些。

【森塔化工】公司自创建以来，始终坚持“顾客为先、诚信经营、合作共赢”的经营宗旨。