

咸宁建筑电气消防安全检测中心单位

产品名称	咸宁建筑电气消防安全检测中心单位
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份 检测标准:行业规范
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

咸宁建筑电气消防安全检测中心单位，咸宁消防检测长期从事消防设施检测、消防设施维护、保养工作的人员组成。团队人员熟练掌握知识，受过严格培训，秉承“科学准确、公正诚信、持续改进、客户满意”质量原则，为众多企事业单位提供消防设施检测、维护、保养服务。

电气防火检测的主要手段使用现代高科技仪器设备，如采用红外测温仪测温、红外热电视扫描、红外热像仪拍热谱图以及采用超声探测仪测量异常高温、火花放电等现象及使用常规电工仪器、仪表如，电压表、电流表、验电器、接地电阻测试仪、真有效值电流表等，对运行中的电气设施的各项运行参数进行测量，并运用直观方法，对照国家相关技术规范，对运行中的高低压电气设施的安装、使用、维护、和保养等情况进行电气防火安全检测。

需要做消防维保和消防年检消防设施检测的公司，在做这两个事项的时候，可以选择消防检测公司进行消防维保和消防年检。如果找了两家公司分别做消防检测和消防维保，那么在做消防检测的时候，若出现不合格时需要再次联系消防维保公司进行再一次的施工或者维护。

消防维保人员日常维护保养工作1、制定完善的日常检查、设备使用规范、设备定期维护等方面的制度及检查登记表格；2、严格落实各项制度，并形成有效的监督机制；3、公司层面的重视，对损坏或过期的器材，及时投入人力、物力，进行维修或更换。

消防配电系统的检测方法1) 查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。2) 核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验：自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示；人为控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电源，观察备用消防电源的投入及指示灯的显示；查看最末一级配电箱运行情况。

咸宁建筑电气消防安全检测范围：通城县、咸安区、通山县、崇阳县、嘉鱼县、赤壁市。

