

广东梅州西门子中国授权总代理商

产品名称	广东梅州西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

产品详情

SIMATIC HMI TP 精智面板 INOX

采用抗腐蚀且坚固耐用的不锈钢前端，表面光滑且沟槽和缝隙甚少，便于清洁

前端具有 IP66K 高防护等级，提高了紧密型和坚固程度

显示屏采用食品级密封材料且提供破碎防护，可防止食品的污染

优化的机架设计形式，略微从机柜凸出，可让液体流走

设备前端是按照 DIN EN 1672-2 标准开发的

根据标准 DIN 42115, Part 2 对装饰薄膜进行了测试

符合 FDA 21 CFR 177.2600 的食品级扁平密封件

后部加持框可确保均匀施加密封压力

外部尺寸、安装开孔和功能与相应的标准产品相同

SIMATIC HMI TP 精智面板 INOX PCT

与上述 INOX 面板不同的是，SIMATIC HMI TP 精智面板 INOX PCT

具有一个玻璃前端，配有投射电容式触摸传感器。这些传感器可实现精智面板的单点触控操作以及

IFP2200 INOX 多手指操作。

玻璃前面板（标识）的技术规范

高防护等级（IP69 和 IP66K）

高防碎性 (IK08 保护)

抗划伤性高 (莫氏硬度为 6)

很高的耐化学品性 (耐化学品性能列表不久提供)

通过 DGUV (德国法定意外保险协会) 有关食品安全生产的认证

根据 EU GMP 指南附录 1 进行认证, 达到 A 级清洁室级别

ATEX 认证依据第 2/22 区

6AV6 643-0DD01-1AX1MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示6AV6644-0AA01-2AX0MP377-12
触摸式面板, 12寸64K色中文6AV6644-0AB01-2AX0MP377-15
触摸式面板, 15寸64K色中文6AV6644-0AC01-2AX0MP377-19
触摸式面板, 19寸64K色中文6AV6644-0BA01-2AX1MP377-12
按键式面板,12寸64K色中文显示6AV6671-1CB00-0AX2MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B,
MOBILE PANEL 1776ES7 648-0DC20-0AA0USB stick 512M6ES7 648-0DC30-0AA0USB stick 1G6ES7
648-0DC40-0AA0USB stick 2G6AV6647-0AA11-3AX0SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN
显示屏, 以太网接口6AV6647-0AB11-3AX0SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏, 256
色以太网接口6AV6647-0AD11-3AX0SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏, 256
色以太网接口6AV6647-0AE11-3AX0SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器, 256 色
MPI/PROFIBUS DP 接口, WINCC FLEXIBLE 2008
精简版, 包括免费提供的开源软件, 更多详情参见光盘。6AV6647-0AF11-3AX0SIMATIC KTP1000 基本色
PN 10,4" TFT 显示器, 256 色, 以太网接口, WINCC FLEXIBLE 2008
精简版, 包括免费提供的开源软件, 更多详情参见光盘。6AV2123-2MB03-0AX0KTP1200
BASIC6AV6647-0AG11-3AX0SIMATIC TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器, 256 色, 以太网接口, WINCC
FLEXIBLE 2008 精简版, 包括免费提供的开源软件, 更多详情参见光盘。6AV6648-0BC11-3AX0Smart

7006AV6648-0BE11-3AX0Smart 10006AV2124-2DC01-0AX0KTP400
舒适型触摸式面板6AV2124-0GC01-0AX0TP700 舒适型6AV2124-0JC01-0AX0TP900
舒适型6AV2124-0MC01-0AX0TP1200 舒适型6AV2124-0QC02-0AX0TP1500
舒适型6AV2124-0UC02-0AX0TP1900 舒适型6AV2124-0XC02-0AX0TP2200
舒适型按键6AV2124-1DC01-0AX0KP400 舒适型6AV2124-1GC01-0AX0KP700
舒适型6AV2124-1JC01-0AX0KP900 舒适型6AV2124-1MC01-0AX0KP1200
舒适型6AV2124-1QC02-0AX0KP1500 舒适型

设计

TFT 宽屏显示屏

相应标准产品的安装开口（安装尺寸和安装深度可能会变化）

优化的框架轮廓，在机柜中略微凸出

INOX 面板的防护等级为 IP66K（前面），INOX PCT 面板的防护等级为 IP69（前面）

不锈钢表面光滑，带 240 细纹理面漆

槽和间隙很少

装饰性薄膜针对化学品进行了测试，覆盖整个显示屏或前玻璃盖，化学惰性

防碎显示屏；对于 INOX PCT 面板：正面玻璃光纤带 IK08 防护等级

食品级，密封件可更换

后部夹架，用于均匀封压

技术规范

商品编号

6AV2144-8GC10-0AA0

6AV2144-8JC10-0AA0

6AV2144-8MC10-0AA0

6AV2144-8QC10-0AA0

6AV2144-8UC10-0AA0

一般信息

产品类型标志

TP700 Comfort INOX

TP900 INOX

TP1200 Comfort INOX

TP1500 INOX

TP1900 Comfort INOX

显示

显示屏规格

TFT

屏幕对角线

7in

9in

12.1in

15.4in

18.5in

屏幕宽度

152.4mm

195mm

261.1mm

331.2mm

409.8mm

屏幕高度

91.4mm

117mm

163.2mm

207mm

230.4mm

颜色数量

16777216

分辨率 (像素)

水平图像分辨率

800Pixel

1280Pixel

1366Pixel

垂直图像分辨率

480Pixel

768Pixel

背光灯

MTBF 背景照明 (温度为 25 ° C 时)

80000h

50000h

可调节背景照明

是; 0-100 %