

建大仁科雨量计

产品名称	建大仁科雨量计
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	431.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 刃口锐角:40° ~ 45° 承雨口径: 2000.60mm
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

产品详情

具体价格需要根据您的选型和参数定，可留言或致电我们，量大从优!!!

品牌：建大仁科

雨量计的安装方法：

步骤1：找一个水泥平地当做安装基础或制作一个水平泥地，要保证安装基础的平面要处于水平状态。水泥的安装基础尺寸的高度一般不小于30cm，并且是40cm×40cm的方形底座或直径40cm的圆形底座。仪器的承雨口的高度应该与地面之间的距离相差70厘米，并确保在3至5米左右的范围内不允许有比仪器的承雨口高的遮挡物，保证翻斗式雨量计的承雨口是处于无遮蔽物的空地上；

步骤2：安装并固定仪器，调节雨水口的高度，在水泥基础上钻3个深8-10cm的安装孔，将膨胀螺栓插入安装孔中，用锁紧螺母将其锁定，然后进行固定，固定时，仪器底座需要安装在3个调高支撑螺母上，通过调节支撑螺母的高度，并结合水平尺，可以测量环口是否处于水平的状态，用上锁将仪器固定。